

MINISTERSTVO VNITRA

generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
Kloknerova 2295/26, pošt. příhr. 69, 148 01 Praha 414

Č.j.: MV-11938-16/PO-PSM-2012

V Praze dne 17. května 2012

Počet listů: 3

Dodatečné informace č. 5 k zadávací dokumentaci VZ 7202011010997

Uchazeč o veřejnou zakázku „**Rámcová smlouva na dodávky park pro HZS ČR**“ zveřejněnou v ISVZ pod evidenčním číslem 7202011010997 dne 30. 3. 2012, využil podle odst. 1 § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a požaduje po centrálním zadavateli dodatečné informace k zadávací dokumentaci na výše uvedenou veřejnou zakázku. Centrální zadavatel v souladu s odst. 2 § 49 zákona zasílá níže uvedené dodatečné informace.

1. K příloze č. 1 Specifikace k bodu 1.3. Vnitřní kapsy boční

Dotaz: Žádám o vysvětlení následujícího rozporu mezi předloženým vzorkem uloženým u Ing. Čtrnáctého a technickou specifikací uvedenou v zadávací dokumentaci.

Pod bodem 1.3. (vnitřní kapsy boční) str. 2 Přílohy č. 1 ZD je uvedeno: „Orientovány mírně zešikma, opatřeny zapínáním na zdrhovadlo. Dvě vnitřní boční kapsy jsou vypracované v členícím pasovém švu podšívky. Na pravém předním díle je umístěna léga v délce 32,5 cm a šířce 4,5 cm prošitá cca 0,5cm od kraje. Kapsa je zajištěna suchým zipem s držákem umístěným 12 cm od horního okraje.“ NA VZORKU PŘEDLOŽENÉM K NAHLÉDNUTÍ ŽÁDNÉ TAKOVÉ KAPSY NEJSOU A PODLE POPISU NENÍ JEDNOZNAČNÉ, JAK KAPSY ZHOTOVIT. POKUD BUDETE NA TĚCHTO KAPSÁCH TRVAT, ŽÁDÁM O ZASLÁNÍ NÁKRESU, PŘÍPADNĚ BLIŽŠÍMU UPŘESNĚNÍ.

Odpověď:

V zadávací dokumentaci bod příl. č. 1 pod bodem 1.3. Vnitřní kapsy boční je uveden následující popis:

1.3. Vnitřní kapsy boční

Orientovány mírně zešikma, opatřeny zapínáním na zdrhovadlo. Vnitřní náprsní kapsa je umístěna pod vrchní légou, což umožňuje přístup i bez celkového rozepnutí parky. Dvě vnitřní boční kapsy jsou vypracované v členícím pasovém švu podšívky. Na pravém předním díle je umístěna léga v délce 32,5 cm a šířce 4,5 cm prošitá cca 0,5 cm od okraje. Kapsa je zajištěna suchým zipem s držákem umístěným 12 cm od horního okraje. Kapsa na levé straně je umístěna těsně vedle hlavního zdrhovadla, je zabezpečena zdrhovadlem o délce 16 cm. Kapsy jsou zhotoveny ze síťového úpletu.



Kontrolu technického popisu s předkládaným vzorkem Parky HZS ČR provedla dne 16. 5. 2012 komise ve složení Ing. Karel Čtrnáctý, Mgr. Leopold Hübner a Ludmila Pospíšilová a tato komise konstatuje shodu přílohy č. 1 zadávací dokumentace uvedenou pod poř. č. 1.3. se vzorkem parky. Prohlídku vzorku Parky HZS ČR bylo možno provést v neomezeném termínu a čase, kdy bylo povoleno vzorek prostudovat, prohlédnout, proměřit, rozepnout, nafotit či načrtnout a popsat jeho detaily a podrobnosti, (kromě páření a stříhání vzorku byly umožněny všechny krejčovské operace).

Střihové řešení těchto kapes je provedeno pod krycí légou, která v zapnutém stavu kryje hlavní oboucestné zdrhovadlo.

Kapsa na pravé straně je popsána.

Umístění kapsy na levé straně zpřesňuji následovně:

- spodní okraj zdrhovadla je umístěn 44 cm od horního okraje krycí légy hlavního zdrhovadla,
- vrchní okraj zdrhovadla je umístěn 28 cm od horního okraje krycí légy hlavního zdrhovadla.


plk. Ing. Drahošlav Ryba
generální ředitel HZS ČR