

Výpis materiálu Zbraslav VYTÁPĚNÍ

Výpis materiálu je nutné srovnat se skutečností na stavbě

Název	rozměr	počet	ks
Kompaktní výměník tepla Pára-voda výkon 46 kW s regulací a zabezpečovacími armaturami viz. Příloha		1	kpl
Teplovodní oběhové čerpadlo DN 25 - 40 kPa 3 otáčkové		1	kpl
Teplovodní oběhové čerpadlo DN 25 - 60 kPa 3 otáčkové		1	kpl
Teplovodní oběhové čerpadlo DN 32 - 60 kPa 3 otáčkové		1	kpl
Rozvodné potrubí z trubek ocelových			
DN 3/8"		20	m
DN 1/2"		316	m
DN 3/4"		16	m
DN 1"		57	m
DN 5/4"		66	m
DN 6/4"		10	m
Armatury			
Kulový kohout	G 1/2"	2	ks
	G 1"	2	ks
	G 5/4"	2	ks
	G 6/4"	2	ks
	G 1"	1	ks
Filtr pro zachycení nečistot	G 5/4"	1	ks
	G 1/2"	4	ks
Vypouštěcí ventil	G 1/2"	2	ks
Automatický odvzdušňovací ventil			
Zpětná klapka	G 1/2"	2	ks
	G 3/4"	1	ks
	G 1"	1	ks
Teploměr příložný 20 až 120°C		4	ks
Termostatické hlavice		63	ks
Radiátorový ventil přímý	G 3/8"	13	ks
	G 1/2"	5	ks
Radiátorový ventil armatura HM rohová pro středové připojení	G 1/2"	2	ks
Šroubení dvojité pro dvoutrubkovou soustavu rohové	G 1/2"	43	ks
Šroubení přímé	G 3/8"	12	ks
	G 1/2"	5	ks
Vypouštěcí ventil ke šroubení		8	ks

Název	rozměr	počet	ks
Izolace potrubí tepelné z minerální vlny s povrchovou úpravou	35 x 20	16	m
Izolace potrubí tepelné návlekové polyethylen	18 x 13	20	m
	22 x 13	316	m
	28 x 13	16	m
	35 x 13	41	m
	42 x 13	66	m
	49 x 13	10	m
Doplňkový, spojovací a upevňovací materiál		1	kpl
Otopná tělesa			
Ocelová desková typ VK s vestavěným ventilem s odvzdušněním,bočními kryty a horní mřížkou typ / stavební výška ... mm x délka ...mm:			
10 VK 600 x 400		2	ks
10 VK 600 x 500		1	ks
10 VK 600 x 600		1	ks
10 VK 600 x 700		1	ks
21 VK 600 x 400		3	ks
21 VK 600 x 500		1	ks
21 VK 600 x 1 000		3	ks
21 VK 600 x 1 100		2	ks
21 VK 600 x 1 200		14	ks
21 VK 600 x 1 400		4	ks
22 VK 600 x 800		2	ks
22 VK 600 x 900		2	ks
22 VK 600 x 1 400		3	ks
22 VK 600 x 1 800		1	ks
21 VK 900 x 800		3	ks
Topné žebříky se středovým připojením KLCM 1 820 x 600		2	ks
Montáže a přesuny hmot tlakové a topné zkoušky, revize		1	kpl
Demontáže		1	kpl