

POZNÁMKY:

U hliníkových stěn části nad podhledem a pod zdvojenou podlahou budou mít výplň z dřevocementové desky síly 25 mm.

Skleněné výplně jsou značeny ve schématu 3 kosými čarami.







ARI atelier s.r.o.
NAD ŠÁRKOU 28
160 00 PRAHA 6




1314	ZAKÁZKA ČÍSLO
09/2013	DATUM
ING.ARCH. IVAN KUNOVSKÝ	AUTOŘI
ING.ARCH. IVAN KUNOVSKÝ	PROJEKTANT PROFESE
ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ – D.1.1.b	PROFESE
HÁLA	KRESLIL
ČESKÁ REPUBLIKA – MINISTERSTVO VNITRA	INVESTOR
STROJNICKÁ 937/27, PRAHA 7	MÍSTO STAVBY
JEDNOSTUPŇOVÝ PROJEKT	STUPEŇ
	MĚŘÍTKO
REDISLOKACE IOS PP ČR	AKCE




TABULKY ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ
17




OBSAH
Č. VÝKRESU
Č. KOPIE



Ozn.	Schéma	Rozměry	Počet kusů			Popis	Poznámka
			Podlaží		Celkem		
			2NP	1np			
Z01/L		2700(5500)x3950	0	1	1	dveře hliníkové dvojkřídle posuvné s otevíráním na fotobuňku a ovládacím prvkem pro EIB, s EKV, hlukový útlum 42 dB, kování nábytková mušle 30x100 RAL 240 80 20,tříúrovňový FAB dle systému objektu, kalené sklo tl.8mm s elektricky ovládanou stmívatelnou folií, třída bezpečnosti 3 s atestem, , požární odolnost EW30DP3-C, otevírání napojeno na EPS, součástí dodávky dveří je atypické pouzdro pro zasunutí celé šířky křídla do stěny s přípravou a výztuží pro omítku, barva rámu RAL 5005	
Z02/L		2700(5500)x3950	0	2	2	dveře hliníkové dvojkřídle posuvné s otevíráním na fotobuňku a ovládacím prvkem pro EIB, hlukový útlum 42 dB, kování ábytková mušle 30x100 RAL 240 80 20,tříúrovňový FAB dle systému objektu, kalené sklo tl.8mm s elektricky ovládanou stmívatelnou folií, otevírání napojeno na EPS, součástí dodávky dveří je atypické pouzdro pro zasunutí celé šířky křídla do stěny s přípravou a výztuží pro omítku, barva rámu RAL 5005	




Ozn.	Schéma	Rozměry	Počet kusů			Popis	Poznámka
			Podlaží		Celkem		
			2NP	1np			
Z03/L		1800(3800)x3950	0	2	2	dveře hliníkové dvojkřídle posuvné s otevíráním na fotobuňku a ovládacím prvkem pro EIB, hlukový útlum 42 dB, kování nábytková mušle 30x100 RAL 240 80 20,tříúrovňový FAB dle systému objektu, kalené sklo tl.8mm s elektricky ovládanou stmívatelnou folií, otevírání napojeno na EPS, součástí dodávky dveří je atypické pouzdro pro zasunutí celé šířky křídla do stěny s přípravou a výztuží pro omítku, barva rámu RAL 5005	
Z04/L		2700(5500)x3950	0	1	1	dveře hliníkové dvojkřídle posuvné s otevíráním na fotobuňku a ovládacím prvkem pro EIB, hlukový útlum 42 dB, kování nábytková mušle 30x100 RAL 240 80 20,tříúrovňový FAB dle systému objektu, kalené sklo tl.8mm s elektricky ovládanou stmívatelnou folií, otevírání napojeno na EPS, součástí dodávky dveří je atypické pouzdro pro zasunutí celé šířky křídla do stěny s přípravou a výztuží pro omítku, barva rámu RAL 5005	




Ozn.	Schéma	Rozměry	Počet kusů			Popis	Poznámka
			Podlaží		Celkem		
			2NP	1np			
Z08/L Z08/P		800x1970	0 0	1 4	1 4	dveře dřevěné jednokřídle otevíravé, rozetové kování otočná koule z obou stran, WC kování s roztečí 110mm a kulatými rozetami, povrch lamino olše shodné s interiérem, barva zárubně RAL 5005	vysoká kvalita
Z09/P		2546x3950	0	1	1	dveře hliníkové jednokřídle otevíravé v prosklené stěně, hlukový útlum 42 dB, rozetové kování otočná koule z obou stran, orientační systém viz detail dveří, tříúrovňový FAB dle systému objektu, kalené sklo tl.8mm s elektricky ovládanou stmívatelnou folií, WC kování, barva zárubně RAL 5005	
Z10/L		1550x3950	0	1	1	dveře dřevěné kývavé dvoukřídle, materiál dveřních křídel dřevotríska dezén lamino olše, povrch lamino olše shodné s interiérem, barva zárubně RAL 5005	




Ozn.	Schéma	Rozměry	Počet kusů			Popis	Poznámka
			Podlaží		Celkem		
			2NP	1np			
Z11/L Z11/P		800x1970	0 0	1 2	1 2	dveře hliníkové jednokřídlé otevíravé, hlukový útlum 42 dB, rozetové kování otočná koule z obou stran, tříúrovňový FAB dle systému objektu, povrch lamino olše shodné s interiérem, barva zárubně RAL 5005	
Z12/L Z12/P		1800x3950	0 0	1 4	1 4	dveře hliníkové jednokřídlé otevíravé v prosklené stěně, hlukový útlum 42 dB, rozetové kování otočná koule z obou stran, orientační systém viz detail dveří, tříúrovňový FAB dle systému objektu, kalené sklo tl.8mm, barva rámu RAL 5005	
Z13/L		1350x3950	0	1	1	dveře hliníkové jednokřídlé otevíravé v prosklené stěně, hlukový útlum 42 dB, rozetové kování otočná koule z obou stran, orientační systém viz detail dveří, tříúrovňový FAB dle systému objektu, kalené sklo tl.8mm, barva rámu RAL 5005	




Ozn.	Schéma	Rozměry	Počet kusů			Popis	Poznámka
			Podlaží		Celkem		
			2NP	1np			
Z14/P		1800x3950	0	1	1	dveře hliníkové jednokřídlé otevíravé v prosklené stěně, hlukový útlum 42 dB, rozetové kování otočná koule z obou stran s elektrickým zámekem a čtečkou karet viz detail dveří, tříúrovňový FAB dle systému objektu, kalené sklo tl.8mm s elektricky ovládanou stmívatelnou folií, barva rámu RAL 5005	
Z15/L		2350x3950	0	1	1	dveře hliníkové jednokřídlé otevíravé v prosklené stěně, hlukový útlum 42 dB, rozetové kování otočná koule z obou stran s elektrickým zámekem a čtečkou karet viz detail dveří, tříúrovňový FAB dle systému objektu, kalené sklo tl.8mm s elektricky ovládanou stmívatelnou folií, barva rámu RAL 5005	
Z16/L Z16/P		2325x3950	0 0	1 1	1 1	dveře hliníkové jednokřídlé otevíravé v prosklené stěně, hlukový útlum 42 dB, rozetové kování otočná koule z obou stran s elektrickým zámekem a čtečkou karet viz detail dveří, tříúrovňový FAB dle systému objektu, kalené sklo tl.8mm, barva rámu RAL 5005	




Ozn.	Schéma	Rozměry	Počet kusů			Popis	Poznámka
			Podlaží		Celkem		
			2NP	1np			
Z17/L Z17/P		4500x3950	0 0	1 1	1 1	dveře hliníkové jednokřídlé otevíravé v prosklené stěně, hlukový útlum 42 dB, rozetové kování otočná koule z obou stran, orientační systém viz detail dveří, tříúrovňový FAB dle systému objektu, kalené sklo tl.8mm, barva rámu RAL 5005	
Z18/L Z18/P		4925x3950	0 0	1 1	1 1	dveře hliníkové jednokřídlé otevíravé v prosklené stěně, hlukový útlum 42 dB, rozetové kování otočná koule z obou stran, orientační systém viz detail dveří, tříúrovňový FAB dle systému objektu, kalené sklo tl.8mm s elektricky ovládanou stmívatelnou folií, barva rámu RAL 5005	


Ozn.	Schéma	Rozměry	Počet kusů			Popis	Poznámka
			Podlaží		Celkem		
			2NP	1np			
Z19/L		900x3510	0	1	1	dveře dřevěné jednokřídlé otevíravé, dveře bezpečnostní s atestem s vestavěnou ocelovou mříží a bezpečnostním vícebodovým kováním, rozetové kování otočná koule ze strany místnosti N230, z druhé strany pevná koule, s elektrickým zámkem a čtečkou karet viz detail dveří, tříúrovňový FAB dle systému objektu, povrch lamino olše shodné s interiérem, barva rámu RAL 5005	
Z20/L		800x1970	0	1	1	dveře dřevěné jednokřídlé otevíravé, rozetové kování otočná koule z obou stran, tříúrovňový FAB dle systému objektu, povrch lamino olše shodné s interiérem, barva rámu RAL 5005	
Z21/P		1200x3950	0	1	1	dveře dřevěné jednokřídlé otevíravé s EKV, rozetové kování otočná koule ze strany místnosti N232, z druhé strany pevná koule, tříúrovňový FAB dle systému objektu, povrch lamino olše shodné s interiérem, barva zárubně RAL 5005	ve dveřích schod 135 mm



Ozn.	Schéma	Rozměry	Počet kusů			Popis	Poznámka
			Podlaží		Celkem		
			2NP	1np			
Z22/L		900x3950	0	1	1	dveře dřevěné jednokřídlé otevíravé s nadsvětlíkem, rozetové kování otočná koule z obou stran, tříúrovňový FAB dle systému objektu, nadsvětlík kalené sklo tl. 8mm, povrch lamino olše shodné s interiérem, barva rámu RAL 5005	dveře do archivu ve spodní části mřížka 500x50 nerez se sítkou proti hmyzu
Z23/L Z23/P		800x1970	0 0	1 1	1 1	dveře dřevěné jednokřídlé otevíravé, rozetové kování otočná koule z obou stran, tříúrovňový FAB dle systému objektu, povrch lamino olše shodné s interiérem, barva zárubně RAL 5005	
Z24/L Z24/P		700x1970	0 0	3 7	3 7	dveře dřevěné jednokřídlé otevíravé, rozetové kování otočná koule z obou stran, WC kování s roztečí 110mm a kulatými rozetami, povrch lamino olše shodné s interiérem, barva zárubně RAL 5005	




Ozn.	Schéma	Rozměry	Počet kusů			Popis	Poznámka
			Podlaží		Celkem		
			2NP	1np			
Z28/L		800x1970	0	1	1	dveře dřevěné jednokřídle otevíravé, ve výši 850 mm opatřeny vodorovnými madly přes celou jejich šířku umístěnými na opačné straně než jsou závěsy, rozetové kování otočná koule z obou stran, tříúrovňový FAB dle systému objektu, v případě nutnosti možnost otevřít zvenčí, povrch dezén lamino dle navazujícího interiéru, okopní plech 300 mm, barva rámu RAL 5005	ve spodní části mřížka 500x50 nerez se sítkou proti hmyzu
Z29/P		1800x3670	0	1	1	dveře hliníkové dvoukřídle, kování klika klika, tříúrovňový FAB dle systému objektu, kalené sklo tl.8mm, barva rámu RAL 5005	
Z30		1500x3070	0	27	27	okno hliníkové pětikomorové, pevné zasklení, třída bezpečnosti 3, kování dle výběru investora, trojsklo, U = 0,7 W / m2 x K se stmívatelnou el.folií, barva rámu exteriér bronz a interér RAL 9016	




Ozn.	Schéma	Rozměry	Počet kusů			Popis	Poznámka
			Podlaží		Celkem		
			2NP	1np			
Z31		1500x3070	0	18	18	okno hliníkové pětikomorové, otevírané a výklopné dovnitř, třída bezpečnosti 3, kování dle výběru investora, panty vpravo při pohledu z fasády, trojsklo, $U = 0,7 \text{ W} / \text{m}^2 \times \text{K}$ se stmívatelnou el.folií, magnetický kontakt pro blokování VZT, barva rámu exteriér bronz a interér RAL 9016	
Z32		350x3070	0	2	2	okno hliníkové pětikomorové, rohový profil návaznost na Z30 a Z31, třída bezpečnosti 3, trojsklo, $U = 0,7 \text{ W} / \text{m}^2 \times \text{K}$ se stmívatelnou el.folií, barva rámu exteriér bronz a interér RAL 9016	
Z33		2051x3950	0	1	1	vitřina hliníková jednokřídlá otevíravá, kování tříúrovňový rozvorový zámek FAB, tříúrovňový FAB, barva rámu RAL 5005	pant na pravé straně, prosklené plochy označeny 3 čarami

Ozn.	Schéma	Rozměry	Počet kusů			Popis	Poznámka
			Podlaží		Celkem		
			2NP	1np			
Z34/P		2400x3950	0	1	1	dveře hliníkové otevíravé v prosklené stěně, rozetové kování otočná koule z obou stran s elektrickým zámkem a čtečkou karet viz detail dveří, tříúrovňový FAB dle systému objektu, kalené sklo tl.8mm s elektricky ovládanou stmívatelnou folií, místo zasklení vpravo od dveří při pohledu z místnosti N215 zrcadlové zasklení, barva rámu RAL 5005	
Z35		1450x3950	0	1	1	stěna hliníková prosklená, hlukový útlum 42 dB, kalené sklo zrcadlové, barva rámu RAL 5005	
Z36		3575x3850	0	1	1	prosklená stěna hliníková profilace dle stávající, kalené sklo tl.8mm, barva rámu dle stávajícího	

Ozn.	Schéma	Rozměry	Počet kusů			Popis	Poznámka
			Podlaží		Celkem		
			2NP	1np			
Z37		délka 2000 mm	0	2	2	nerezová šatní tyč oválná výšky 40 mm, výška 170 mm nad podlahou, s rozetami na kotvení na zeď	
Z38		1500x3070	0	5	5	okno hliníkové pětikomorové, otevírané a sklopné dovnitř, třída bezpečnosti 3, kování dle výběru investora, panty vpravo při pohledu z fasády, magnetický kontakt otevření pro EZS, trojsklo,U= 0,7 W / m2 x K se stmívatelnou el.folií, magnetický kontakt pro blokování VZT, barva rámu exteriér bronz a interér RAL 9016	
Z39		délka 3300 mmm	0	5	5	ocelová madla u rampy pro tělesně postižené dle vyhlášky č.398/2009 Sb., ze zavýčkováného jeklu 80/40/2, výšky 900 mm a 750 mm, 150 mm přesah od konce rampy, osazení 60 mm od stěn, podud mírně vyčnívá sloup tak 60 mm od této překážky, barva RAL 5005	
Z40	neobsazeno		0	1	1		
Z41		900 x1500	1	0	1	VZT mříže s žaluziemi šíře 50 mm z plechu síly 1 mm tvaru Z á 40 mm se sklonem 30 stupňů, rám válcované L 50x50, silikonový nátěr, barevnost dle stávajících, sání VZT	

Ozn.	Schéma	Rozměry	Počet kusů			Popis	Poznámka
			Podlaží		Celkem		
			2NP	1np			
Z42		l=3,5 m	1	0	1	ocelový žebřík do kabelového prostoru kotvený do stropu a podlahy šíře 400 mm, stupně á 250 mm z trubky průměr 25 mm, nosný prvek síly trubka průměr 32 mm kotvený plechy 150x150 mm, kotvit na 4 chemické kotvy průměr 10 mm, barva RAL 5005	
Z43		900x600 mm	1	0	1	ocelový poklop s rámem z profilu 50x50 mm kotvený 8x chemickými kotvami průměru 12 mm, barva RAL 5005	
Z44/L		1400x1970 mm	1	0	1	dveře ocelové dvoukřídlé otevíravé s ocelovou zárubní včetně překladu, kování koule klika, tříúrovňový FAB dle systému objektu, barva křídla RAL 5005, barva zárubně RAL 5005	dveře nahrazují stávající dveře na přístupové chodbě ke strojovně VZT
Z45		2000x1000 mmm	1	0	1	VZT mříže s žaluziemi šíře 50 mm z plechu síly 1 mm tvaru Z á 40 mm se sklonem 30 stupňů, rám válcované L 50x50, silikonový nátěr, barevnost dle investora	výdech VZT do prostoru dieselu
Z46		1500 x 500	1	0	1	VZT mříže s žaluziemi šíře 50 mm z plechu síly 1 mm tvaru Z á 40 mm se sklonem 30 stupňů, rám válcované L 50x50, silikonový nátěr, barevnost dle fasády, sání VZT	sání dieselu do místnosti 121

Ozn.	Schéma	Rozměry	Počet kusů			Popis	Poznámka
			Podlaží		Celkem		
			2NP	1np			
Z47/L		1650x1970 mm	2	0	2	dveře dřevěné dvoukřídlé otevíravé s ocelovou zárubní, včetně překladu, kování koule klika, tříúrovňový FAB dle systému objektu, barva křídla bílé lamino, barva zárubně RAL 5005	umístění v 2PP, nahrazují původní dveře 800x1970 pro přístup do strojovny VZT
Z48		1500x3070	0	1	1	okno hliníkové pětikomorové, pevné zasklení, třída bezpečnosti 3, kování dle výběru investora, trojsklo,U = 0,7 W / m2 x K se stmívatelnou el.folií, požární odolnost min 45 minut, barva rámu exteriér bronz a interér RAL 9016	
Z49		1500x3070	0	3	3	okno hliníkové pětikomorové, otevírané a výklopné dovnitř, třída bezpečnosti 3, kování dle výběru investora, panty vlevo při pohledu z fasády, trojsklo,U = 0,7 W / m2 x K se stmívatelnou el.folií, magnetický kontakt pro blokování VZT, barva rámu exteriér bronz a interér RAL 9016	

Ozn.	Schéma	Rozměry	Počet kusů			Popis	Poznámka
			Podlaží		Celkem		
			2NP	1np			
Z50		1500x3070	0	2	2	okno hliníkové pětikomorové, otevírané a výklopné dovnitř, třída bezpečnosti 3, kování dle výběru investora, panty vlevo při pohledu z fasády, magnetický kontakt otevření pro EZS, trojsklo, $U = 0,7 \text{ W} / \text{m}^2 \times \text{K}$ se stmívatelnou el.folií, magnetický kontakt pro blokování VZT, barva rámu exteriér bronz a interiéř RAL 9016	
Z51		1500x3070	0	1	1	okno hliníkové pětikomorové, pevné zasklení, třída bezpečnosti 3, kování dle výběru investora, trojsklo, $U = 0,7 \text{ W} / \text{m}^2 \times \text{K}$, barva rámu exteriér bronz a interiéř RAL 9016	
Z52		1500x3070	0	1	1	okno hliníkové pětikomorové, otevírané a výklopné dovnitř, třída bezpečnosti 3, kování dle výběru investora, panty vpravo při pohledu z fasády, trojsklo, $U = 0,7 \text{ W} / \text{m}^2 \times \text{K}$, magnetický kontakt pro blokování VZT, barva rámu exteriér bronz a interiéř RAL 9016	