



ARI atelier s.r.o.
NAD ŠÁRKOU 28
160 00 PRAHA 6

1314
09/2013
ING.ARCH. IVAN KUNOVSKÝ
ING.ARCH. IVAN KUNOVSKÝ
ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ – D.1.1.b
HÁLA
ČESKÁ REPUBLIKA – MINISTERSTVO VNITRA
STROJNICKÁ 937/27, PRAHA 7
JEDNOSTUPŇOVÝ PROJEKT

REDISLOKACE IOS PP ČR

TABULKY PŘEKLADŮ
18

ZAKÁZKA ČÍSLO
DATUM
AUTOŘI
PROJEKTANT PROFESE
PROFESE
KRESLIL
INVESTOR
MÍSTO STAVBY
STUPEŇ
MĚŘÍTKO
AKCE

OBSAH
Č. VÝKRESU
Č. KOPIE

Ozn.	Schéma	Rozměry	Popis	Počet kusů		Poznámka
				Podlaží	Celkem	
				2np		
R01		1250x115 mm	kearmický plochý překlad	4	4	minimální uložení 125 mm po obou stranách, přesné údaje dle výrobce překladu
R02		1000x115 mm	kearmický plochý překlad	1	1	minimální uložení 125 mm po obou stranách, přesné údaje dle výrobce překladu
R03		1250x145 mm	kearmický plochý překlad	2	2	minimální uložení 125 mm po obou stranách, přesné údaje dle výrobce překladu
R04		1500x145 mm	kearmický plochý překlad	2	2	minimální uložení 125 mm po obou stranách, přesné údaje dle výrobce překladu
R05		1750x145 mm	kearmický plochý překlad	1	1	minimální uložení 125 mm po obou stranách, přesné údaje dle výrobce překladu
R06		1000x145 mm	kearmický plochý překlad	3	3	minimální uložení 125 mm po obou stranách, přesné údaje dle výrobce překladu
R07		750x145 mm	kearmický plochý překlad	2	2	minimální uložení 125 mm po obou stranách, přesné údaje dle výrobce překladu
R08		1500x145 mm	kearmický plochý překlad	1	1	minimální uložení 125 mm po obou stranách, přesné údaje dle výrobce překladu
R09		1000x70x238 mm	kearmický svislý překlad, nad vestavěnými skříněmi	2	2	minimální uložení 125 mm po obou stranách, přesné údaje dle výrobce překladu

Ozn.	Schéma	Rozměry	Popis	Počet kusů		Poznámka
				Podlaží	Celkem	
				2np		
R10		2750x70x238 mm	kearmický svislý překlad, nad vestavěnými skříněmi	1	1	minimální uložení 125 mm po obou stranách, přesné údaje dle výrobce překladu
R11		2000x70x238 mm	kearmický svislý překlad, nad vestavěnými skříněmi	3	3	minimální uložení 125 mm po obou stranách, přesné údaje dle výrobce překladu
R12		750x70x238 mm	kearmický svislý překlad, nad vestavěnými skříněmi	2	2	minimální uložení 125 mm po obou stranách, přesné údaje dle výrobce překladu