

MINISTERSTVO VNITRA

generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky

Kloknerova 26, pošt. příhr. 69, 148 01 Praha 414

Č.j.: MV-84899-4/PO-PSM-2013

V Praze dne 1. srpna 2013

Počet listů: 1

Dodatečné informace č. 2 k výzvě k podání nabídek č.j. MV-84899-3/PO-PSM-2013

Zadavatel v souladu s § 49 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) zveřejňuje níže uvedené dodatečné informace k veřejné zakázce „**Hydraulická zametací zařízení se sběrem do lopaty**“ zveřejněné výzvou k podání nabídek a na profilu zadavatele dne 17. 7. 2013.

Dotaz č. 1:

Potřeboval bych informaci ohledně technických parametrů zametače, kde je uvedeno objem sběrné lopaty min. 0,4 m³.

To znamená, že při sběru 0,4m³ nameteného materiálu může hmotnost materiálu být větší než 500kg a vlastní zametač má hmotnost např. 450kg tak se dostaneme na celkovou váhu okolo 1 tuny a to pravděpodobně Bobcat neunes.

Budou zametače montovány na stejný typ nosiče a popřípadě na jaký?

Odpověď č. 1:

Zametací zařízení bude nasazeno na strojích Bobcat S650, které mají užitečnou nosnost 1 220 kg.

Dotaz č. 2:

„V bodě 2. Je uvedeno hydraulické zřízení se sběrem do lopaty a rohové přimetací zařízení. Má cenová nabídka obsahovat cenu za hydraulické zametací zařízení nebo je rohové zametací zařízení řešeno jako volitelné a zvlášť má být v cenové nabídce uvedena cena za hydraulické zametací zařízení a zvlášť cena za volitelné – rohové přimetací zařízení?“

Odpověď č. 2:

Zadavatel konstatuje, že rohové přimetací zařízení v dodávce nepožaduje. Požaduje pouze přípravu pro jeho dodatečnou montáž.

Na základě výše uvedeného se Bod 2. ZD „PŘEDMĚT A ROZSAH VEŘEJNÉ ZAKÁZKY“ mění takto:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 15 ks Hydraulických zametacích zařízení se sběrem do lopaty (dále jen „zboží“) podle těchto technických podmínek:

- uchycení zařízení na nakladač Bobcat S 650 pomocí rychloupínacího zařízení kompatibilního se systémem - bob-tach
- pracovní záběr min. 1 800 mm
- hmotnost max. 500 kg
- průměr zametacího kartáče min. 500 mm
- počet segmentů zametacího kartáče min. 30
- objem sběrací lopaty min. 0,40 m³
- **příprava pro montáž rohového přimetacího smetáku o průměru min 600 mm**

plk. Bc. Slavomír Bell

plk. Mgr. Bc. Slavomír Bell MSc.
náměstek generálního ředitele HZS ČR