

POPIS VÝROBKU

Blůza pracovní MISE – letní, barva písková – střih a funkčnost zachovat jako u blůzy SPS 92 (včetně suchých zipů na hrudi a zádech). Další suchý zip požadujeme na pravém rukávu o rozměru 10x12 cm ve výši rukávového znaku POLICIE umístěného vlevo (pro umístění znaků a příslušnosti k misi). Barva písková. Materiál: kombinace polyester/bavlna (50%/50%) s teflonem (proti otěru) utkaný ve vzoru rip/stop (proti roztržení) a vodoodpudivá úprava. Všechny suché zipy na manžetách a kapsách požadujeme prošit dvojítm švem.

Blůza - má zapínání na bezpečnostní zdrhovadlo, kryté légou, zapínanou na stuhový uzávěr. Na předních dílech jsou nakládáné poloměchové kapsy s patkou, zapínané na stuhový uzávěr. Nad pravou kapsou je našitý stuhový uzávěr (mechová část) pro umístění podložky hodnotního označení, nad levou kapsou je našitý jeden stuhový uzávěr (mechová část) pro upevnění malého nápisu POLICIE. Zadní díl s golfovými záhyby má nakládáné sedlo s našitým stuhovým uzávěrem pro upevnění velkého nápisu POLICIE. Rukávy jsou jednodílné hlavicevé, zpevněné v loketní části náložkami. Na levém rukávu je nakládáná poloměchová kapsa se zdrhovadlem, na které je našita malá kapsička. Nad kapsou je našita nášivka rukávová POLICIE. Dolní okraj rukávů je všit do manžety, zapínané na stuhový uzávěr. Límec, do kterého je všita a zarolována kapuce, je stojáčkový se zdrhovadlem. Dolní okraj blůzy je všit do pásu, zapínaného na stuhový uzávěr. Na předních dílech i zadním dílu je složeno po dvou pasových záhybech. V bočních švech blůzy jsou zhotoveny rozparky na zdrhovadla, zabezpečeny proti otevření sponami se stuhovým uzávěrem. Na předních dílech, zadním dílu a rukávech jsou v podpaží vyšity větrací otvory.

TECHNICKÝ POPIS

Blůza MISE- letní

Přední díly - mají zapínání na bezpečnostní zdrhovadlo, kryté légou, zapínanou na dva stuhové uzávěry. Šíře légy je 6,5 cm, rozměry stuhových uzávěrů jsou 3 x 2,5 cm. Na předních dílech jsou nakládáné poloměchové kapsy s patkou, zapínané na stuhový uzávěr. Nad pravou kapsou (uprostřed ve vzdálenosti 1 cm nad patkou) je pevně našitý stuhový uzávěr pro podložku hodnotního označení (tj. mechová část velkopásky o rozměru 85 x 50 mm). Podložka hodnotního označení je vyrobena ze stejného materiálu a v pískové barvě, rozměr 85 x 50 mm, má z rubu pevně našitou háčkovou část velkopásky a prošitou po obvodu cca 3 mm od kraje. Podklad pro hodnotní označení je součástí každé blůzy. Nad levou kapsou (uprostřed ve vzdálenosti cca 1 cm nad patkou) je našitý jeden stuhový uzávěr pro upevnění malého nápisu POLICIE. V dolním okraji je složeno po jednom pasovém záhybu. V podpažní části je vyšit větrací otvor. V bočních švech jsou zhotoveny rozparky na zdrhovadlo, zabezpečeny proti otevření sponami se stuhovým uzávěrem.

Náprsní kapsy - jsou nakládáné poloměchové s patkou, zapínané na stuhový uzávěr. Rozměry stuhového uzávěru jsou 8,5 x 2,5 cm. Horní okraje kapes jsou zajištěny uzávěrkami. Nad levou kapsou je našita mechová část stuhového uzávěru o rozměrech 12 x 3,8 cm pro upevnění malého nápisu POLICIE. Stuhový uzávěr na malý nápis POLICIE je umístěn uprostřed ve vzdálenosti 2 cm nad patkou.

Zadní díl - má dva golfové záhyby hluboké cca 4cm, zabezpečené odšitými zpevňovacími švy, nakládáné sedlo šíře 14 cm, umístěné v horní třetině dílu. Uprostřed sedla jsou našity dva pruhy mechové části stuhového uzávěru pro upevnění velkého nápisu POLICIE. Rozměry stuhových uzávěrů jsou 34 x 3,8 cm a jsou našity přes sebe tak, aby hotová šíře byla 7,3 cm. V dolním okraji je složeno po jednom pasovém záhybu. V podpažní části je vyšit větrací otvor. V bočních švech jsou zhotoveny rozparky na zdrhovadlo, zabezpečeny proti otevření sponami se stuhovým uzávěrem, zapínanými k zadnímu dílu. Délka spon je 8,5 cm.

Rukávy - jsou jednodílné hlavicevé, zpevněné v loketní části náložkami, které jsou podloženy rounem. Rozměry náložky jsou 23 x 19 cm. Na levém rukávu je nakládáná poloměchová kapsa se zdrhovadlem, na které je našita malá kapsička. Nad kapsou je našita nášivka rukávová POLICIE – na levém rukávu. Na pravém rukávu je ve stejné výši našita mechová část stuhového uzávěru – pro označení příslušnosti k misi. Dolní okraj rukávů je všit do manžet, zapínaných na stuhový uzávěr. V přední i zadní podpažní části rukávů jsou vyšity větrací otvory.

Rukávová kapsa - je nakládána poloměchová se zdrhovadlem, na které je našita jednoduchá kapsička. Kapsička je uprostřed podélně prošitá. Nad kapsou je našita nášivka rukávová POLICIE na levém rukávu. Kapsa je umístěna 17 cm pod středem rukávové hlavičky.

Manžeta - je široká 6 cm, zapínaná na stuhový uzávěr. Rozměry stuhového uzávěru jsou 4 x 2,5 cm.

Rukávový rozparek - je vytvořen podehnutím a prošitím dolního okraje rukávu v délce 4 cm. Přední strana rozparku je složena přes manžetu a zajištěna uzávěrkou.

Límeček - je stojáčkový se zdrhovadlem. Do límce je všita a zarolována kapuce. Šíře stojáčku je 6,5 cm. Vnější stojáček je členěný, do středové části je všito zdrhovadlo délky 25 cm. Při všívání límce se vkládá na střed zadního dílu šatové poutko.

Kapuce - je všita a zarolována do stojáčkového límce. Kapuce je sešita ze dvou dílů, šev je sešit na stroji se současným obnitkováním. Okraj kapuce je 2x podehnut a prošit v šíři 1,5 cm. Tunelem je provlečeno šňorovadlo, které je na středu tunelu upořeno proti vytažení. Boční strany kapuce jsou 2x podehnuty a prošity v šíři 0,5 cm.

Dolní okraj - je všit do pásku šíře 5,5 cm. Pásek se zapíná na stuhový uzávěr o rozměrech 4 x 2,5 cm. V bočních švech jsou zhotoveny rozparky na zdrhovadlo, zabezpečené proti otevření sponou se stuhovým uzávěrem.

Rozparky v bočních švech - se zapínají na zdrhovadla délky 20 cm. Zapínání je přes pásek zabezpečeno proti otevření sponou se stuhovým uzávěrem. Rozměry spony jsou 8 x 2,5 cm.

Dírky, vyšité prádlovým dírkovacím strojem, dlouhé 22 mm:

- 2 dírky v podpaží předních dílů - větrací otvory
- 2 dírky v podpaží zadního dílu - větrací otvory
- 4 dírky v podpaží rukávů - větrací otvory

Vyztužení - stojáčkový límeček je v levé a pravé přední části zpevněn lepicí fixační vložkou.

Švy a prošití - všechny vnitřní švy včetně nakládaných kapes jsou obnitkovány. Montážní švy jsou zajištěny při sešívání na stroji se současným obnitkováním. Prošití je určeno referenčním vzorkem a PN.

Tabulka kontrolních měř blůzy PRACOVNÍ MISE L

	výšková skupina	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
Šíře PD pod průramky		54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76
Šíře PD v délce		46	47	49	51	53	55	57	59	61	63	65	67
Šíře zadního dílu		47	48	48	50	51	52	53	54	55	56	57	58
Délka zadního dílu (pro všechny velikosti)	0	62,5											
	I	64											
	II	65,5											
	III	67											
	IV	68,5											
	V	70											
Délka rukávu (pro všechny velikosti)	0	62											
	I	64											
	II	66											
	III	68											
	IV	70											
	V	72											
Šíře náramenice		18,5	18,7	18,9	19,1	19,3	19,5	19,8	20,1	20,4	20,7	21	21,3

Délka zdrhovadla na PD blůzy (0 –164, I – 170, II – 176, III – 182, IV – 188,V – 194)

pro výškovou skupinu 0, I, II, III - 50 cm pro všechny velikosti

pro výškovou skupinu IV, V - 55 cm pro všechny velikosti

POPIS VÝROBKU

Kalhoty pracovní MISE pískové – střih a funkčnost zachovat jako u kalhot SPS 92. Barva písková. Materiál kombinace polyester/bavlna (50%/50%) s teflonem (proti otěru) utkaný ve vzoru rip/stop (proti roztržení) a vodoodpudivá úprava. Všechny suché zipy požadujeme prošit dvojitém švem.

Kalhoty - mají na předních dílech složeno po dvou pasových záhybech. Na předních dílech jsou zhotoveny prostřížené dvouvýpustkové kapsy se zdrhovadlem. Nohavice jsou v kolenní části zpevněny náložkami, na nohavicích jsou v místě náložek složeny čtyři záhyby. Rozparek má zapínání na zdrhovadlo. Na bočních švech nohavic jsou nakládáné měchové kapsy s patkou, zapínané na stuhový uzávěr. Zadní díly mají odšito po jednom pasovém záševku a jsou v sedové části zpevněny náložkami. Pasový límec je nadšíť, se zapínáním na knoflíky. V pase je pět poutek, zapínaných na stiskací knoflík. Na rubní straně pasového límce jsou našity knoflíky pro připnutí šlí. Dolní okraj je podehnutý a prošitý, uvnitř nohavice je zhotoven podvlek. Podvlek je stažen pruženkou a má zapínání na stuhový uzávěr.

TECHNICKÝ POPIS

K a l h o t y M I S E - l e t n í - d l o u h é

Přední díly - mají složeno po dvou pasových záhybech, směřujících ke středu kalhot. Na předních dílech jsou zhotoveny prostřížené dvouvýpustkové kapsy se zdrhovadlem. Nohavice jsou v kolenní části zpevněny náložkami, které jsou podloženy rounem (u materiálu RIP-STOP bez vložení rouna). V místě náložek jsou na nohavicích složeny čtyři záhyby, které jsou prošity v délce 2,5 cm. Rozparek má zapínání na zdrhovadlo. Na bočních švech nohavic jsou nakládáné měchové kapsy s patkou, zapínané na stuhový uzávěr.

Boční kapsy předních dílů - jsou prostřížené dvouvýpustkové se zdrhovadlem, dlouhým 20 cm. Kapesní váček je z vrchového materiálu, špička kapesního váčku je zajištěna uzávěrkou.

Rozparek - má zapínání na zdrhovadlo. Na pravém předním dílu je přinechán podkryt, zadní strana podkrytu je obnitkovaná. Na levém předním dílu je přinechaná lišta, zadní strana lišty je obnitkovaná. Šíře prošití lišty je 3 cm, lišta je ve špičce zajištěna uzávěrkou.

Kapsy na bočních švech - jsou nakládáné měchové s patkou, zapínané na stuhový uzávěr. Rozměry stuhového uzávěru jsou 8 x 2,5 cm. Horní okraje kapes jsou zajištěny uzávěrkami. Horní okraj patky je umístěn 31 cm pod pasovým límcem.

Zadní díly - mají odšito po jednom pasovém záševku. V sedové části a na kolenou jsou zpevněny náložkami podloženými rounem (u materiálu RIP-STOP bez vložení rouna). Na bočních švech nohavic jsou nakládáné měchové kapsy s patkou, zapínané na stuhový uzávěr.

Pasový límec - je nadšíť, se zapínáním na knoflík. Šíře pasového límce je 4,5 cm. V pase je pět poutek, zapínaných na stiskací knoflík. Šíře poutek je 4 cm. Na rubní straně pasového límce jsou našity knoflík pro připnutí šlí.

Poutka - mají rozměry 13 x 4 cm a jsou všita pod pasový límec. Poutka jsou dále přišitá ve vzdálenosti 3,5 cm pod pasovým límcem. Poutka se zapínají na stiskací knoflík.

Dolní okraj nohavic - je obnitkován, podehnut a prošit v šíři 3 cm. Uvnitř nohavice je zhotoven podvlek.

Vnitřní podvlek nohavic - má v krokovém švu zhotoven rozparek, zapínaný na stuhový uzávěr. Rozměry stuhového uzávěru jsou 2 x 2,5 cm. Dolní okraj podvleku je obnitkován, podehnut a prošit v šíři 1,5 cm. Tunelem je provlečena pruženka šíře 1 cm. Podvlek je v horním okraji obnitkován. Přes přední díl je podvlek všit do nohavice v dolním prošití náložky, v pokračování je podvlek našit na zadní díl.

Dírky, vyšité konfekčním dírkovacím strojem, délka 22 mm:

- 1 dírka na levé straně pasového límce, umístěna 1 cm od kraje

Knoflíky, velikost 27:

- 2 knoflíky na pravé straně pasového límce, první je umístěn proti dírce levé strany pasového límce, druhý je umístěn 2,5 cm od prvního
- 6 knoflíků na rubní straně pasového límce pro připnutí šlí

Vyztužení - pasový límec je zpevněn lepící fixační vložkou.

Švy a prošití - všechny vnitřní švy včetně nakládáných kapes jsou obnitkovány. Montážní švy jsou začistěny při sešívání na stroji se současným obnitkováním. Prošití je určeno schváleným referenčním vzorkem a PN.

Střih a šití : způsob střihání a šití podle ČSN 80 7011.

Začátek a konec strojového šití je zabezpečen proti páráni zpětným upožitím v délce nejméně 1 cm. Při ručním šití je upožití trojnásobné. Předepsaný počet stehů na 1 cm strojového šití je 5 stehů + 1 steh. Ručně přišité knoflíky musí být přišity dvojitou nití čtyřmi vpichy. Ukončení musí být zajištěno třemi stehy.

Tabulka kontrolních měr kalhot PRACOVNÍ MISE L - dlouhé
velikosti

	Výšková skupina	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
½ pas.šíře kalhot		33	35	37	39	41	44	47	50	53	56	59	62
½ sedové šíře kalhot		48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70
Boční délka kalhot (pro všechny velikosti)	0	92,5											
	I	97											
	II	101,5											
	III	106											
	IV	110,5											
	V	115											
½ dolní šíře kalhot	0	22		22,5		23		23,5		24		24,5	
	I	22,5		23		23,5		24		24,5		25	
	II	23		23,5		24		24,5		25		25,5	
	III	23,5		24		24,5		25		25,5		26	
	IV	24		24,5		25		25,5		26		26,5	
	V	24		24,5		25		25,5		26		26,5	
Kroková délka kalhot		42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
	0	70	69,5	69	68,5	68	67,5	67	66,5	66	65,5	65	64,5

	I	73, 5	73	72,5	72	71,5	71	70,5	70	69,5	69	68,5	68
	II	77	76, 5	76	75,5	75	74,5	74	73,5	73	72,5	72	71,5
	III	80, 5	80	79,5	79	78,5	78	77,5	77	76,5	76	75,5	75
	IV	84	83, 5	83	82,5	82	81,5	81	80,5	80	79,5	79	78,5
	V	87, 5	87	86,5	86	85,5	85	84,5	84	83,5	83	82,5	82

DÉLKA ZDRHOVADLA V ROZPARKU KALHOT : ÚMĚRNĚ VELIKOSTI OD 16 DO 24 CM

Materiál na Blůzy a Kalhoty PRACOVNÍ MISE: (ověřit zkušebnou), stejný materiál je na kalhoty krátké, klobouk, kšiltovku, potah na helmu a kombinézu letní

Vrchový materiál RIPSTOP	barva písková	
materiálové složení	50% ba Al čes./ 50%PESS,	
vazba	vzorové plátno (ripstop)	
dostava cm m ⁻¹ os/út	32,0 /19,0 orientač.	ČSN EN 1049-2
hmotnost v g. m ⁻²	200g/ m ² ± 5%	ČSN EN 12127
max.rozměrová změna (% os/út)		praní ISO 6330
- po 5 cyklech praních při 60° C	-2,5/ -2,5	ČSN EN ISO 5077
- po 5 cyklech chem. čištění	- 1/ -1	ČSN EN ISO 3175-1,2
min. pevnost v N os/ut	1000 / 650	ČSN EN ISO 13934-1
zesílené nitě	mřížka ze zesílených nití cca 5x5 mm	
odolnost v oděru	min. 40 000 ot.	ČSN EN ISO 12947-2
prodyšnost (mm/sec)	80	ČSN EN ISO 9237
min.vzorek 20cm ² 200 Pa		
Stálobarevnost	šedá stupnice	ČSN EN 20105-A02 a A03
- chem.čist.	4/4	ČSN EN ISO 105 - D01
- žehl. za vlhka	4/ 4-5	- X11
- otěr za sucha	4	- X12
- otěr za mokra	3	- X12
- v potu kys./ alkal.	4/3 // 4/3	- E04
- mech.praní při 60° C	4/4	- C06
- ve vodě	4/4	- E01

Pro oba druhy vrch. materiálů.

- ASTONIKA písková (kapuce) - složení: 100 % polyester
- Rouno EDITA, složení: 100 % polyester , plošná hmotnost: 80 g.m⁻²
- Lepící fixační vložka MONDIAL
- Podšívka (pro zimní provedení) - složení: 100 % polyester
- Nitě např. PYRAL 80 písková - složení: 100 % polyester
- Dírková podložka
- Stuhový uzávěr pískový - šíře 2,5 cm resp. 5 cm
- Stuhový uzávěr pískový - šíře 3,8 cm (mechová část)
- Šněrovadlo - délka 110 cm se zatavenými konci
- Pruženka - šíře 1 cm
- Šatové poutko pískové
- Zdrhovadlo PH 6 pískové - délka 50, 55 cm dělitelné do předních dílů (**bezpečnostní**)
- Zdrhovadlo PH 6 pískové - délka 25 cm nedělitelné do stojáčku
- Zdrhovadlo PH 6 pískové - délka 14 cm nedělitelné do rukávové kapsy
- Zdrhovadlo PH 6 pískové - délka 20 cm do bočních rozparků blůzy
- Zdrhovadlo PH 6 pískové - délka 16, 18, 20, 22, 24 cm nedělitelné do rozparku kalhot
- Zdrhovadlo PH 6 pískové - délka 20 cm nedělitelné do bočních kapes kalhot

19. Textilní etiketa
20. Nášivka rukávová POLICIE - rozměry 8,5 x 7 cm (zajistí zadavatel)
21. Knoflík PES pískový vz. 5256 - velikost 27
22. Stiskací knoflík pískový s podložkou z umělé hmoty - dr. KN ANG MS
23. Papírová visačka
24. PE sáček - rozměry 80 x 50 cm pro letní i zimní provedení
25. Kartonová krabice - rozměry 50 x 30 x 30 cm.

Zdrhovadlo PH. 6 dělitelné s bezpečnostním systémem otevírání
(předvedený vzorek výrobce KOH-I-NOOR Praha)

Popis zdrhovadla a požadované parametry pro zkoušení podle ČSN 936210 1- 3

Materiál	Nosná část: PES
	Spojovací prvky, zarážky a vsuvný díl: PA
	Jezdec a zámek: slitina Zn
Povrchová úprava:	Jezdec: lakován v barvě zdrhovadla
Upevnění zarážek	min. 60 N
Pevnost bezpečnostní zarážky 1	min. 30 N
Pevnost bezpečnostní zarážky 2	min. 100 N
Pevnost dvojpásku	min. 200 N
Pevnost uchycení přívěsku	min. 90 N
Příčná pevnost dělicí části	min. 110 N
Bezporuchovost funkce	min. 4000 cyklů
Stálobarevnost/zapouštění	
V chemickém čištění ČSN EN ISO 105-D01 (80 0166)	4
Při otěru za sucha ČSN EN ISO 105-X12 (80 0139)	4
Při mechanickém praní ČSN EN ISO 105-C06 (80 0146)	4/4-5
Ve vodě ČSN EN ISO 105-E01 (80 0143)	4/4
V potu ČSN EN ISO 105-E04 (80 0165)	4/4

POPIS:

Zdrhovadlo je opatřeno dvěma bezpečnostními horními zarážkami. První horní bezpečnostní zarážka je umístěna na levé části zdrhovadla a slouží k zajištění jezdce proti vysunutí při běžném užívání. Druhá horní bezpečnostní zarážka je umístěna o něco výše na pravé části zdrhovadla a plní funkci zarážky proti vysunutí jezdce při zrychleném otevírání. Použití jako klasické zdrhovadlo s možností urychleného rozeprnutí zdrhovadla. Urychlené rozeprnutí zdrhovadla se provede silným tahem nad první horní zarážku a poté se oděv trhnutím od sebe okamžitě rozevře.

Stuhové uzávěry :

Pevnost při odtržení ČSN EN 12242 [N/cm]

Po 1/5000 cyklech předúpravy cyklickým min. separační síla 1,60 / 1,50

Při všíti zdrhovadla je nepřipustná vlnovitost, šavovitost, hadovitost.

postupem dle ČSN EN 1414

Podélná pevnost při smyku ČSN EN 13780

[N/cm²] po 1/5000 cyklech předúpravy cyklickým min. smyková síla 8,0 / 7,0

postupem dle ČSN EN 1414

Kalhoty pracovní krátké pískové – funkčnost a střih zachovat jako u kalhot SPS 92. Délka nohavic pod boční kapsy (délka cca pod kolena). Barva písková.

Materiál kombinace polyester/bavlna (50%/50%) s teflonem (proti otěru) utkaný ve vzoru rip/stop (proti roztržení) a vodoodpudivá úprava.

DÉLKA KALHOT POD BOČNÍ KAPSY – CCA POD KOLENA

DÉLKA ZDRHOVADLA V ROZPARKU KALHOT : ÚMĚRNĚ VELIKOSTI OD 16 DO 24 CM

Tabulka kontrolních měř - kalhoty krátké - PRACOVNÍ MISE

velikosti

	Výšková skupina	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
½ pas.šíře kalhot		33	35	37	39	41	44	47	50	53	56	59	62
½ sedové šíře kalhot		48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70

KOMBINÉZA MISE LETNÍ A ZIMNÍ

POPIS VÝROBKU

PROVEDENÍ - obecně:

Kombinézy se zhotovují z materiálu a v barevném odstínu stanoveném touto specifikací, ref.vzorky a dle tabulky kontrolních rozměrů / viz příloha /. Odchytky v rozměrech jsou stanoveny v ČSN 80 7030.

Provedení a tolerance podle platných norem.

Tabulky kontrolních rozměrů jsou uvedeny také dále textu. Odchytky v rozměrech jsou podle ČSN 80 7030.

Provedení kombinéz a jejich vypracování určuje referenční vzorek.

Kombinéza pracovní letní písková - střih a funkčnost zachovat jako u kombinézy 92 letní černá (včetně suchých zipů na hrudi a zádech). Další suchý zip požadujeme na pravém rukávu o rozměru 10x12 cm ve výši rukávového znaku POLICIE umístěného vlevo (pro umístění znaků a příslušnosti k misi). Barva písková. Materiál 100% předepraná bavlna (proti srážení) nebo kombinace polyester/bavlna (50%/50%) s teflonem (proti otěru) utkaný ve vzoru rip/stop (proti roztržení) a vodoodpudivá úprava. Všechny suché zipy požadujeme prošít dvojitým švem.

TECHNICKÝ POPIS

Kombinéza letní - má zapínání na dvě zdrhovadla (dělitelná, bezpečnostní), všitá od průkrčníku po dolní okraj nohavic. Na předních dílech jsou nakládáné poloměchové kapsy s patkou, zapínané na stuhový uzávěr. Nad pravou kapsou je našitý stuhový uzávěr pro umístění hodnotního označení, nad levou kapsou je našitý jeden stuhový uzávěr pro upevnění malého nápisu POLICIE. Na předních dílech nohavic jsou zhotoveny prostřížené dvouvýpustkové kapsy se zdrhovadlem. Nohavice jsou v kolenní části zpevněny náložkami podloženými rounem. V rozkrokové části kombinézy je zhotoven rozparek se zdrhovadlem. Na bočních švech nohavic jsou nakládáné měchové kapsy s patkou, zapínané na stuhový uzávěr.

Zadní díl s golfovými záhyby má nakládáné sedlo s našitým stuhovým uzávěrem pro upevnění velkého nápisu POLICIE a z bočních švů odšito po dvou záhybách. Sedová část nohavic je zpevněna náložkami. Rukávy jsou jednodílné hlavicevé, zpevněné v loketní části náložkami. Ve spodní části rukávu je umístěn podpažní klínek výška cca 3 cm (uvolnění tahu kombinéz do pasu).

Na levém rukávu je nakládáná poloměchová kapsa se zdrhovadlem, na které je našita malá kapsička. Nad kapsou je našita nášivka rukávová POLICIE. Na pravém rukávu je ve stejné výši našita mechová část stuhového uzávěru – pro označení příslušnosti k misi. Dolní okraj rukávů je stažen pruženkou, rozparek je na zdrhovadlo, zabezpečen proti otevření sponou se stuhovým uzávěrem. Límeček, do kterého je všita a zarolována kapuce, je stojáčkový se zdrhovadlem.

Kombinéza je v pase přestřížená a stažená pruženkou. V pase jsou čtyři poutka, zapínaná na stiskací knoflík. Dolní okraj nohavic je stažen pruženkou, zapínání na zdrhovadlo je zabezpečeno proti otevření sponou se stuhovým uzávěrem.

K o m b i n é z a M I S E - l e t n í

Přední díly - mají zapínání na dvě zdrhovadla (dělitelná, bezpečnostní), všitá od průkrčníku po dolní okraj nohavic. Od pasu po dolní okraj nohavic jsou zdrhovadla podložena podkrytem. Na předních dílech jsou nakládáné poloměchové kapsy s patkou, zapínané na stuhový uzávěr. Nad pravou kapsou (uprostřed ve vzdálenosti 1 cm nad patkou) je pevně našitý stuhový uzávěr pro podložku hodnotního označení

(tj.mechová část velkopásky o rozměru 85 x 50 mm. Podložka hodnotního označení je vyrobena ze stejného materiálu a v barvě kombinézy, rozměr 85 x 50 mm, má z rubu pevně našitou háčkovou část velkopásky a prošitou po obvodě cca 3 mm od kraje. Podklad pro hodnotní označení je součástí každé kombinézy. Nad levou kapsou (uprostřed ve vzdálenosti 1 cm nad patkou) je našitý jeden stuhový uzávěr pro upevnění malého nápisu POLICIE. V podpažní části je vyšit větrací otvor. Na předních dílech nohavic jsou zhotoveny prostřížené dvouvýpustkové kapsy se zdrhovadlem.

Nohavice jsou v kolenní části zpevněny náložkami, které jsou podloženy rounem (u materiálu RIP-STOP bez vložení rouna). V rozkrokové části kombinézy je zhotoven rozperek se zdrhovadlem. Na bočních švech nohavic jsou nakládány měchové kapsy s patkou, zapínané na stuhový uzávěr.

Náprsní kapsy - jsou nakládány poloměchové s patkou, zapínané na stuhový uzávěr. Rozměry stuhového uzávěru jsou 8,5 x 2,5 cm. Horní okraje kapes jsou zajištěny uzávkami. Nad levou kapsou je našitý 1 kus mechové části stuhového uzávěru o rozměrech 12 x 3,8 cm pro upevnění malého nápisu POLICIE. Stuhový uzávěr je umístěn uprostřed ve vzdálenosti cca 1 cm nad patkou. Nad pravou kapsou je našita měchová část stuhového uzávěru pro hodnotní označení. Podložka pro hodnotní označení o rozměrech cca 10 x 5,5 cm je vyrobena ze základního materiálu v pískové barvě má z rubu pevně našitou háčkovou část velkopásky a prošitou po obvodě cca 3 mm od kraje.

Boční kapsy předních dílů - jsou prostřížené dvouvýpustkové se zdrhovadlem, dlouhým 20 cm. Kapesní váček je z vrchového materiálu, špička kapesního váčku je zajištěna uzávkou.

Rozperek - má zapínání na zdrhovadlo a je zhotoven v rozkrokové části kombinézy. Délka rozparku je 20 cm. Rozperek má v levé části našit podkryt.

Kapsy na bočních švech - jsou nakládány měchové s patkou, zapínané na stuhový uzávěr. Kapsy jsou umístěny na bočním švu, 30 cm pod pasovým švem. Rozměry stuhového uzávěru jsou 8,5 x 2,5 cm. Horní okraje kapes jsou zajištěny uzávkami.

Zadní díl - má dva golfové záhyby hluboké cca 4 cm, zabezpečené odšitými zpevňovacími švy. Nakládané sedlo široké 14 cm, umístěno v horní třetině zadního dílu. V podpažní části je vyšit větrací otvor. Uprostřed sedla jsou našity dva pruhy mechové části stuhového uzávěru pro upevnění velkého nápisu POLICIE. Rozměry stuhových uzávěrů jsou 34 x 3,8 cm a jsou našity přes sebe tak, aby hotová šíře byla 7,3 cm. Z bočních švů je složeno po dvou záhybcích směrem nahoru, záhybky jsou v kraji prošity v délce 2 cm. Sedlová část nohavic je zpevněna náložkami podloženými rounem (u materiálu RIP-STOP bez vložení rouna).

Rukávy - jsou jednodílné hlavicevé, zpevněné v loketní části náložkami podloženými rounem (u materiálu RIP-STOP bez vložení rouna). Rozměry náložky jsou 23 x 19 cm. Na levém rukávu je nakládána poloměchová kapsa se zdrhovadlem, na které je našita malá kapsička. Nad kapsou je našita nášivka rukávová POLICIE. Na pravém rukávu je ve stejné výši našita mechová část stuhového uzávěru – pro označení příslušnosti k misi. Dolní okraj rukávů je obnitkován, podehnut a prošit v šíři 3,5 cm. Tunelem je provlečena pruženka šíře 3 cm. Rozperek je na zdrhovadlo, zabezpečen proti otevření sponou se stuhovým uzávěrem. V přední i zadní podpažní části rukávů jsou vyšity větrací otvory.

Rukávová kapsa - je nakládána poloměchová se zdrhovadlem, na které je našita jednoduchá kapsička. Kapsička je uprostřed podélně prošitá. Nad kapsou je našita nášivka rukávová POLICIE. Kapsa je umístěna 18 cm pod středem rukávové hlavice.

Rukávový rozperek - se zapíná na zdrhovadlo, dlouhé 14 cm. Rozperek je předšit podsádkou a 2x prošit po obvodu. Podsádka je obnitkována. Rozperek je zabezpečen proti otevření sponou se stuhovým uzávěrem. Spona se zapíná k loketnímu švu. Rozměry spony jsou 8 x 2,5 cm.

Límec - je stojáčkový se zdrhovadlem. Do límce je všita a zarolována kapuce. Šíře stojáčku je 6,5 cm. Levá strana stojáčku překrývá pravou, zapínání stojáčku je na stuhový uzávěr. Rozměry stuhového uzávěru jsou 2,5 x 2,5 cm. Vnější stojáček je členěný, do středové části je všito zdrhovadlo délky 25 cm. Při všívání límce se vkládá na střed zadního dílu šatové poutko.

Kapuce - je všita a zarolována do stojáčkového límce. Kapuce je sešita ze dvou dílů, šev je sešit na stroji se současným obnitkováním. Okraj kapuce je 2x podehnut a prošit v šíři 1,5 cm. Tunelem je provlečeno šňoradlo, které je na středu tunelu upošíto proti vytažení. Boční strany kapuce jsou 2x podehnuty a prošity v šíři 0,5 cm.

Pasová část - kombinéza je v pase přestřižená, šev je přehnut směrem nahoru a prošit v kraji. Z rubní strany je zhotoven tunel, 2x prošitý v šíři 2 cm. Oběma tunely jsou provlečeny pruženky šíře 1 cm.

Ukončení pruženky je pod poutky předních dílů. Délka pruženky je odstupňovaná podle velikostí. V pasové linii kombinézy jsou čtyři poutka, zapínaná na stiskací knoflík.

Poutka - mají rozměry 13 x 4 cm a jsou všita do pasového švu. Poutka jsou dále přišitá ve vzdálenosti 1,5 cm pod pasovým švem. Poutka se zapínají na stiskací knoflík, spodní část stiskacího knoflíku je z rubní strany zabezpečena proti vytržení dvěma vrstvami vrchového materiálu.

Dolní okraj nohavic - je obnitkován, podehnut a prošit v šíři 3,5 cm. Tunelem je provlečena pruženka šíře 3 cm. Zapínání na zdrhovadlo je zabezpečeno proti otevření sponou se stuhovým uzávěrem. Rozměry spony jsou 8 x 2,5 cm. Z rubní strany jsou v krokových švech cca 10 cm od dolního okraje všita poutka.

Dírky jsou vyšité prádlovým dírkovacím strojem, dlouhé 22 mm:

- 2 dírky v podpaží předních dílů - větrací otvory
- 2 dírky v podpaží zadního dílu - větrací otvory
- 4 dírky v podpaží rukávů - větrací otvory

Vyztužení - stojáčkový límec je v levé a pravé přední části zpevněn lepící fixační vložkou.

Švy a prošití - všechny vnitřní švy včetně nakládaných kapes jsou obnitkovány. Montážní švy jsou začištěny při sešívání na stroji se současným obnitkováním. Prošití je určeno referenčním vzorkem a PN.

Kombinéza pracovní zimní písková - střih a funkčnost a materiál zachovat jako u kombinézy 92 zimní černá (včetně suchých zipů na hrudi a zádech). Další suchý zip požadujeme na pravém rukávu o rozměru 10x12 cm ve výši rukávového znaku POLICIE umístěného vlevo (pro umístění znaků a příslušnosti k misi). Barva písková.

Materiál kombinace polyester/bavlna (65%/35%) vazba jednobarevný kepr, vodoodpudivá úprava. Všechny suché zipy požadujeme prošit dvojitém švem.

K o m b i n é z a M I S E - z i m n í

Kombinéza je celopodšíťá podšívkou a zateplená rounem. Vnější vypracování je stejné jako u kombinézy letní, pouze v podpaží nejsou vyšity větrací otvory. Na podšívkovém zadním dílu je na středu průkrčníku a v pase složen záhyb. Z bočních švů podšívky je složeno po jednom záhybku směrem nahoru, záhybky jsou v kraji prošity.

Z bočních švů ZD kombinézy MISE - Z je složeno po jednom záhybku směrem nahoru, záhybky jsou v kraji prošity v délce 2 cm .

MATERIÁL použitý na oba typy kombinéz (ověřit zkušebnou)

Vrchový materiál : KEPR zimní kombinéza	číslo odstínu orientačně podle barevnice PANTONE® (co nejbližší pískové)	
úprava	SILITEX, sanfor.	
mater. složení os/út	65 % PESs/ 35 % ba Al čes., tex 25x2	
vazba	kepr 2/1	
dostava cm m ⁻¹ os/út	32,0 /19,0	
min. hmotnost v g. m ⁻²	265	ČSN EN 12127
max.rozměrová změna v % os/út	-3/ -1	
min. pevnost v N os/út	1000 / 650	ČSN EN ISO 13934-1
Vrchový materiál RIPSTOP pouze pro kombinézu letní	vodoodpudivá úprava min. 3 (80 –100) ČSN EN 24920	
materiálové složení	50% ba Al čes./ 50%PESs,	
vazba	vzorové plátno (ripstop)	
dostava cm m ⁻¹ os/út	32,0 /19,0 orient.	ČSN EN 1049-2
hmotnost v g. m ⁻²	200g/ m ² ± 5%	ČSN EN 12127
max.rozměrová změna (% os/út)		
- po 5 cyklech praních při 60° C	-2,5/ -2,5	ČSN EN ISO 5077
- po 5 cyklech chem. čištění	- 1/ -1	ČSN EN ISO 3175-1,2
min. pevnost v N os/út	1000 / 650	ČSN EN ISO 13934-1
zesílené nitě (navrch tkaniny)	zesílené nitě mřížka cca 5x5mm	
odolnost v oděru (Martindale)	min. 40 000 ot.	ČSN EN ISO 12947-2
prodyšnost (mm/sec)	80	ČSN EN ISO 9237
Stálobarevnost (pro oba mater.)	šedá stupnice ČSN EN 20105-A02 a A03	
- chem.čištění	4/4	ČSN EN ISO 105 - D01
- žehl. za vlhka	4/ 4-5	- X11
- otěr za sucha	4	- X12
- otěr za mokra	3	- X12
- v potu kys./ alkal.	4/3 // 4/3	- E04
- mech.praní při 60° C	4/4	- C06
- ve vodě	4/4	- E01

Pro oba typy vrchového materiálu.

2. ASTONIKA písková (kapuce)

- složení: 100 % polyester

3. Rouno EDITA: složení: 100 % polyester - plošná hmotnost: 80 g.m⁻²

4. Lepící fixační vložka MONDIAL

5. Podšívka dr. 647 (pro zimní provedení) - složení: 100 % polyester

6. Nitě PYRAL 80 pískové - složení: 100 % polyester

7. Dírková podložka

8. Stuhový uzávěr pískový - šíře 2,5 cm resp, 5 cm

9. Stuhový uzávěr pískový - šíře 3,8 cm (mechová část)

10. Šněrovadlo - délka 110 cm se zatavenými konci

11. Pruženka - šíře 1 cm

12. Šatové poutko pískové

15. Zdrhovadlo PH 6 pískové - délka 135 - 60 cm dělitelné do předních dílů(bezpečnostní)

16. Zdrhovadlo PH 6 pískové - délka 25 cm nedělitelné do stojáčku

15. Zdrhovadlo PH 6 pískové - délka 14 cm nedělitelné do rukávové kapsy

16. Zdrhovadlo PH 6 pískové - délka 16, 18, 20, 22, 24 cm nedělitelné do rozparku kalhot

17. Zdrhovadlo PH 6 pískové - délka 20 cm nedělitelné do bočních kapes kalhot

18. Textilní etiketa

19. Nápis POLICIE malý - rozměry 12 x 4 cm (není součástí dodávky)

20. Nápis POLICIE velký - rozměry 35 x 7,5 cm (není součástí dodávky)

21. Nášivka rukávová POLICIE - rozměry 8,5 x 7 cm - pro výrobu dodá odběratel
22. Knoflík PES pískový vz. 5256 - velikost 27
23. Stiskací knoflík pískový s podložkou z umělé hmoty - dr. KN ANG MS
24. Papírová visačka
25. PE sáček - rozměry 80 x 50 cm pro letní i zimní provedení
26. Kartonová krabice - rozměry 50 x 30 x 30 cm.

Zdrhovadlo PH. 6 dělitelné s bezpečnostním systémem otevírání
(předvedený vzorek výrobce KOH-I-NOOR Praha viz. OSM PP)

Popis zdrhovadla a požadované parametry pro zkoušení podle ČSN 936210 1- 3

Materiál	Nosná část: PES
	Spojovací prvky, zarážky a vsuvný díl: PA
	Jezdec a zámek: slitina Zn
Povrchová úprava:	Jezdec: lakován v barvě zdrhovadla
Upevnění zarážek	min. 60 N
Pevnost bezpečnostní zarážky 1	min. 30 N
Pevnost bezpečnostní zarážky 2	min. 100 N
Pevnost dvojpásku	min. 200 N
Pevnost uchycení přívěsku	min. 90 N
Příčná pevnost dělicí části	min. 110 N
Bezporuchovost funkce	min. 4000 cyklů
Stálobarevnost/zapouštění	
V chemickém čištění ČSN EN ISO 105-D01 (80 0166)	4
Při otěru za sucha ČSN EN ISO 105-X12 (80 0139)	4
Při mechanickém praní ČSN EN ISO 105-C06 (80 0146)	4/4-5
Ve vodě ČSN EN ISO 105-E01 (80 0143)	4/4
V potu ČSN EN ISO 105-E04 (80 0165)	4/4

POPIS:

Zdrhovadlo je opatřeno dvěma bezpečnostními horními zarážkami. První horní bezpečnostní zarážka je umístěna na levé části zdrhovadla a slouží k zajištění jezdce proti vysunutí při běžném užívání. Druhá horní bezpečnostní zarážka je umístěna o něco výše na pravé části zdrhovadla a plní funkci zarážky proti vysunutí jezdce při zrychleném otevírání. Použití jako klasické zdrhovadlo s možností urychleného rozeprnutí zdrhovadla. Urychlené rozeprnutí zdrhovadla se provede silným tahem nad první horní zarážku a poté se oděv trhnutím od sebe okamžitě rozevře.

Při všíti zdrhovadla je nepřipustná vlnovitost, šavovitost, hadovitost.

Stuhové uzávěry :

Pevnost při odtržení ČSN EN 12242 [N/cm]

Po1/5000 cyklech předúpravy cyklickým postupem dle ČSN EN 1414	min. separační síla	1,60 / 1,50
<u>Podélná pevnost při smyku</u> ČSN EN 13780		
[N/cm ²] po 1/5000 cyklech předúpravy cyklickým postupem dle ČSN EN 1414	min. smyková síla	8,0 / 7,0

Zadavatel připouští použití obdobných materiálů a technologií zpracování s podmínkou dodržení všech požadavků a vlastností (všechny požadavky stejné nebo lepší) uvedených ve specifikaci včetně zachování vnějšího vzhledu.

STŘIH A ŠITÍ

Způsob stříhání a šití podle ČSN 80 7010.

Začátek a konec strojového šití je zabezpečen proti párání zpětným upožitím v délce nejméně 1 cm. Při ručním šití je upožití trojnásobné. Předepsaný počet stehů na 1 cm strojového šití je 5 stehů + 1 steh. Ručně přišité knoflíky musí být přišity dvojitou nití čtyřmi vpichy. Ukončení musí být zajištěno třemi stehy.

Kombinéza PČR Z a L tabulka kontrolních měř v cm (tol. $\pm 2\%$).

Výšková skupina : 0 -164 cm, I. -170 cm, II. - 176 cm, III. -182cm, IV. -188 cm, V.- 194 cm

Velikost	Kód VS	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
½ obvodu hrudníku		53	55	57	59	61	63	65	67	69	71	73	75
½ obvodu pasu		34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
Boční délka kalhot	0	91											
	I.	95,5											
	II.	100											
	III.	104,5											
	IV.	109											
	V.	113,5											
Kroková délka	0	66	65,5	65	64,5	64	63,5	63	62,5	62	61,5	61	60,5
	I.	69,5	69	68,5	68	67,5	67	66,5	66	65,5	65	64,5	64
	II.	73	72,5	72	71,5	71	70,5	70	69,5	69	68,5	68	67,5
	III.	76,3	76	75,5	75	74,5	74	73,5	73	72,2	72	71,5	71
	IV.	80	79,5	79	78,5	78	77,5	77	76,5	76	75,5	75	74,5
	V.	83,3	83	82,5	82	81,5	81	80,5	80	79,5	79	78,5	78
Délka zadního dílu	0	60											
	I.	61											
	II.	62											
	III.	63											
	IV.	64											
	V.	65											
Délka rukávu	0	61											
	I.	63											
	II.	65											
	III.	67											
	IV.	69											
	V.	71											
Šíře náramenice		18,6	18,7	18,9	19,1	19,3	19,5	19,8	20,1	20,4	20,7	21	21,3
Šíře zadního dílu		48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
Dolní šíře kalh. po stažení	0. - II.	32	32	33	33	34	34	35	35	36	36	37	37
	III.– V.	34	34	35	35	36	36	37	37	38	38	39	39
Dol.šíře ruk.po stažení		24	24	25	25	26	26	27	27	28	28	29	29
Délka zdrhovadel na předních dílech	0	135											
	I.	140											
	II.	145											
	III.	150											
	IV.	155											
	V.	160											

Čepice s kšiltem písková – přední dva díly látkové, zbylé čtyři díly síťové, pásek s brzdou. Střih a funkčnost zachovat jako u čepice SPS 92, barva písková. Nápis POLICIE bude vyhotoven černou výšivkou. Materiál kombinace polyester/bavlna (50%/50%) s teflonem (proti otěru) utkaný ve vzoru rip/stop (proti roztržení), vodoodpudivá úprava.

Čepice - kšiltovka

- **POPIS:**

je šestipanelová, nízkoprofilová kšiltovka. Čelo mírně vyztužené s nízkým profilem. V přední části nad kšiltem je vyšit nápis POLICIE.

- **PROVEDENÍ, STŘIH A ŠITÍ :**

je šestipanelová, (přední dva panely plné, zbylé čtyři síťové) nízkoprofilová kšiltovka. Čelo mírně vyztužené s nízkým profilem. Prošíty kšilt je vyztužený do oblouku s tvarovou pamětí. Na vrcholu čepice je potažený knoflík. Vzadu se čepice zapíná mosaznou přezkou (kovové zapínání i dírka). V přední části nad kšiltem je vyšit nápis POLICIE. Šití na prošívacím stroji.

Stříhání, šití a záložky jsou v souladu PN mimo uvedené rozdíly:

- zač. a konec str. šití upošíť min. 10 mm
- počet stehů na 10 mm je 5 +/- 1 steh
- ruční šití trojnásobně upošíť

- **MATERIÁL:**

Materiál : kombinace polyester/bavlna (50%/50%) s teflonem (proti otěru) utkaný ve vzoru rip/stop (proti roztržení), vodoodpudivá úprava na materiálu – dle doporučení výrobce

Barva : písková, stálobarevná

Vyztužení čela : předních dvou panelů PES

Vyztužení kšiltu : PE 2,2 mm

Kovový knoflík : vel. 15 mm, potažený základním materiálem

Kovové zapínání: spona a dírka povrchová úprava staromosaz resp. starobronz (velikost podle vzorku)

Nápis POLICIE :- výšivka - vyšivací hedvábí 100% viskoza vinutá dvojitým zákrutem resp. 100% PES, barva černá, typ písma UNIVERS 65 polotučný

- umístěný vystředěně cca 2 – 2,5 cm nad kšiltem, výška písmen 2 cm

Nitě : 100% polyester

Kšilt : s tvarovou pamětí, 6x prošíty (podle nákresu resp. ref. vzorku) první šev 12 mm od okraje, další po 5 mm

Praní : ruční

Velikost : univerzální

Potah na helmu pískový – textilní potah helmy umožňující kamufláž odpovídající danému prostředí a barevné sladění s ostatními oděvními součástkami. Materiál kombinace polyester/bavlna (50%/50%) s teflonem (proti otěru) utkaný ve vzoru rip/stop (proti roztržení), vodoodpudivá úprava.

Požadujeme pouze potah na helmu (potah na štít nepožadujeme ušít).

POPIS:

Textilní potah na helmu balistickou je ušitý ze třech dílů. Tvarově přizpůsoben tak, aby se dal natáhnout na helmu a upevnit. Ve spodní části na helmu je tunel, ve kterém je pruženka nebo tkanička na zavázání a stažení obvodu.

Orientačně délka potahu cca 57 cm (délka od temene hlavy po čelo, šířka potahu cca 58 cm (boční šířka hlavy přes uši).

Klobouk pískový se vzdušníky – textilní klobouk proti slunci a dešti se čtyřmi ventilačními otvory a stahovacím řemínkem. Materiál kombinace polyester/bavlna (50%/50%) s teflonem (proti otěru) utkaný ve vzoru rip/stop (proti roztržení) a vodoodpudivá úprava.

Parka pracovní písková – materiál, střih a funkčnost zachovat jako u stejnokrojové součástky PARKA PČR 05 (včetně možnosti vepnutí bundy PČR 05). Barva písková v souladu se ZP PP o služebních stejnokrojích Policie České republiky (stejnokrojový předpis), čl. 9, odst. 12. Na zádech a na levém předním díle černý nápis POLICIE dle referenčního vzorku a na pravý rukáv našít suchý zip – mechovou část. Velikost suchého zipu cca 10cmx12cm (pro umístění znaku a příslušnosti k misi). POZOR!! - bez reflexních prvků.

Parka bude ušita včetně vpínací vložky (vesta bez rukávů), která se dá vepnout do parky.

POPIS

Parka MISE (dále jen „Parka“) je prodlouženého typu zapínaná na zdrhovadlo, kryté dvěma légami proti sobě, které jsou zapínány na šest druků. Je celopodšívková, s možností vepnutí zateplovací vložky. Na pravém předním díle je našita mechová část velkropásky na připevnění hodnosti. Parka je vybavena dvěma vnějšími náprsními kapsami, dvěma vnějšími bočními kapsami, jednou vnitřní náprsní kapsou skrytou pod légou a dvěma bočními skrytými kapsami uvnitř bundy. Ve středu zadního podšívkového dílu je otvor na opravy. (např. podlepení švů). V bočních švech Parky jsou vypracovány rozparky na zdrhovadlo rozepínané směrem nahoru. Rukávy jsou hlavicevé, zakončené regulovatelnou manžetou. V podpaží jsou vypracovány větrací otvory na zdrhovadlo. Límec je stojáčkového typu a jeho součástí je kapuce, s možností složení do límce. V pase a ve spodním okraji parky je tunel, kterým je umožněna regulace obvodu.

Provedení, střih, šití :

Přední díly jsou příčně členěny sedlem (cca 7 cm od středu průkrčníku u velikosti 3/52-54). Na pravé liště, vystředěně, je našita (pevně – časté snímání hodnostního označení) mechová část velkropásky o rozměru 85 x 50 mm (šířka x výška) na umístění hodnosti. Hodnostní označení (podklad) je v barvě parky (béžová) (materiál použitý ve spodní části Parky) rozměr 85 x 50 mm z rubu našitou (pevně) háčkovou částí velkropásky a prošitou po obvodě cca 3 mm od kraje. Podklad pro hodnostní označení je součástí každé Parky. Na levé straně předního dílu je našita mechová část velkropásky na umístění nápisu POLICIE. rozměr cca 120 mm x 40 mm (šířka x výška).

Vnější kapsy jsou opatřeny zapínáním na zdrhovadlo a jsou kryté lištami (výška 6 cm). Levá náprsní kapsa je orientovaná horizontálně. Na středu lišty levé náprsní kapsy je suchý zip pro umístění malého nápisu POLICIE o rozměru 120 x 40 mm (šířka x výška). Ve středu lišty na pravé straně mech. část velkropásky. Pravá náprsní kapsa je orientovaná vertikálně a rozměry je přizpůsobena velikosti mapy. V lištách náprsních kapes je všit popruh pro snadnější manipulaci při otevírání kapsy. Dvě spodní boční kapsy jsou orientovány mírně zešíkma pro snadnější přístup.

Vnitřní kapsy jsou opatřeny zapínáním na zdrhovadlo. Vnitřní náprsní kapsa je umístěna pod vrchní légou, což umožňuje přístup i bez celkového rozepnutí bundy. Dvě vnitřní boční kapsy jsou vypracované v členicím pasovém švu podšívky.

Otvor na opravy lepení švů je umístěn ve středu členicího pasového švu podšívky, zajištěn suchým zipem v délce 50 mm.

Rozparky jsou vypracovány v bočních švech, zapínané na dělitelné zdrhovadlo (rozepínané směrem dolů). Rozparek je krytý vnější lištou, která je dole opatřena poutkem z popruhu a drukem pro zajištění zdrhovadla.

Zadní díl je příčně členěn sedlem (20 cm od středu průkrčníku u velikosti 3/52-54), Pod sedlem 2-3 cm na středu zadního dílu je našitý suchý zip pro upevnění velkého nápisu POLICIE o rozměrech 320 x 52 mm (šířka x výška nápisu).

Rukávy – jsou jednoduché, hlavicového střihu. Na levém rukávu je našita nášivka rukávová POLICIE, umístěna 13 cm pod středem všivaného rukávu. Spodní kraj rukávu je ukončen manžetou s přepínacím páskem, ½ manžety je našasena gumou. Na vyztužené části manžety a na přepínacím pásku je našit suchý zip šíře 30 mm, pro regulaci obvodu.

Na pravém rukávu je našitý suchý zip 100x 120mm (mechová část) pro umístění znaků a příslušnosti k misi. (suchý zip je umístěn 13 cm pod středem všivaného rukávu – v stejné výši jako nášivka na levém rukávu).

Větrací otvory v podpaží jsou opatřeny zapínáním na zdrhovadlo (35 – 40 cm podle velikosti) kryté dvěma výpustky. Otvory jsou opatřeny vnitřní závětrnou légou.

Límec a kapuce v límci je všitá krycí lišta opatřená šesti druky pro zapnutí kapuce do límce. Kapuce má našitý kšilt a tunýlek s kulatou pruženkou a samosvorkou k regulaci výšky kapuce. Po obvodu kapuce je tunel s kulatou pruženkou a 2 samosvorkami k nastavení potřebného obvodu kapuce. Do průkrčníku zadního dílu v podšívce je všito poutko na pověšení.

Pasový tunel je opatřen kulatou pruženkou, 2 samosvorkami všitými u hlavního zipu a krytými lištou bočních kapes.

Spodní okraj ve spodním okraji je tunel. Tento tunel je rozdělený na tři části kvůli rozparkům v bočních švech. Každý z tunelů je opatřen kulatou pruženkou s jednou samosvorkou k nastavení obvodu. Samosvorka pro zadní díl je našita u pravého bočního švu, samosvorky pro přední díly jsou našity u hlavního zipu.

Švy jsou 2x prošité v kraji a to v šíři 6 mm. Proti promoknutí jsou zalepeny speciální páskou.

Podšívka je členěna v pase. Vrchní část a rukávy jsou zhotoveny ze síťového úpletu (filet). Spodní část podšívky tvoří pevná podšívková tkanina. V předním kraji podšívky je všita léga na vpínání zateplovací vložky, s vyšitými pěti dírkami po každé straně. Ve středu průkrčníku zadního dílu, v místě švu náramení a v místě spojnice bočního švu a rukávu jsou umístěna poutka z popruhu 10 mm širokého, 30 mm dlouhé, na upevnění zateplovací vložky.

Ověšování jezdců zdrhovadel. Jezdec hlavního zdrhovadla, jezdcí zdrhovadel vnějších náprsních kapes, vnějších bočních kapes a jezdcí zdrhovadel bočních rozparků, jsou ověšeny šňůrou s koncovkou (bez firemního označení) pro snadnější uchopení.

Střih a šití :

UPOZORNĚNÍ : všechna místa vpichu jehel – podlepit, zpevnit ve švech. Místa, kde se na parku našívá suchý zip pro umístění domovenky (příslušnosti k misi) a rukávová nášivka POLICIE, podložit, podlepit, zpevnit tak, aby nedocházelo k vytržení při nošení a manipulaci. Nesmí se vytrhnout místa opatřená suchým zipem, eventuálně nášivkou.

- a) Střihové šablony pokládat po osnově jedním směrem.
- b) Při výrobě se k šití jednotlivých dílů používají PES nitě v barvě materiálu.
- c) Počet stehů je nejméně 40 na 10 cm šití.
- d) Švy jsou rovné s pravidelnými, rovnoměrně provázanými stehy. Musí být zajištěny proti třepení.
- e) Konec šití musí být zajištěn proti páráni zpětným prošitím. Konce nití budou odstřiženy.
- f) Parka nebude opatřena reflexními nápisy POLICIE..
- g) Rukávová nášivka POLICIE – materiál zákazníka – bude vydán na základě objednávky .
- h) Doplňující údaje pro provedení výrobků, střihání, šití, nitě, záložky
 - Podšívky a drobná příprava (např. nitě, knoflíky, zdrhovadla) musí být do barvy vrchových materiálů.
 - Rozměry uvedené v textu specifikace jsou závazné.
 - Střihání, šití a záložky musí být provedeno v souladu s ON 80 7011 (vrchní oděvy) mimo uvedené rozdíly:

- začátek a zakončení strojového šití zajistit zpětným upožitím nejméně 10mm dlouhým, při ručním šití nejméně trojnásobným upožitím,;
- hustota obšití dírek nejméně 8 stehů/10 mm
- ručně přišité knoflíky přišít dvojitou knoflíkovou nití, čtyřmi výpichy se zhotovením krčku. Upožití a přišití zabezpečit třemi stehy.

Knoflíky jsou určeny pro vpínání zateplovací vložky do légy parky jsou ve velikosti 26, tj. 17 mm v průměru.

Ověšování jezdců zdrhovadel. Jezdec hlavního zdrhovadla, jezdci zdrhovadel vnějších náprsních kapes, vnějších bočních kapes a jezdci zdrhovadel bočních rozparků, jsou ověšeny šňůrou s koncovkou (bez označení výrobce) pro snadnější uchopení.

Parka MISE potvrzení zkušebny o splnění ČSN EN 471 min. tř. 2 resp. 3 s vyznačením splnění na etiketě.

Tabulka velikostí a rozměrů - PARKA

Výšková skupina	Výška	Velikost	Obvod hrudníku	Obvod pasu	Rozměry	
					Délka ZD parky měřeno od průkrčníku	Šíře náram.+délka rukávu parky
0	158	40 - 42	80 - 84	64 - 68	77	76,9
		44 - 46	88 - 92	72 - 76	77	77,3
		48 - 50	96 - 100	80 - 84	77	77,7
		52 - 54	104 - 108	88 - 92	77	78,1
		56 - 58	112 - 116	96 - 100	77	78,5
1	166	40 - 42	80 - 84	64 - 68	80	79,9
		44 - 46	88 - 92	72 - 76	80	80,3
		48 - 50	96 - 100	80 - 84	80	80,7
		52 - 54	104 - 108	88 - 94	80	81,1
		56 - 58	112 - 116	100 - 106	80	81,5
		60 - 62	120 - 124	112 - 118	80	81,9
2	172	40 - 42	80 - 84	64 - 68	83	81,9
		44 - 46	88 - 92	72 - 76	83	82,3
		48 - 50	96 - 100	80 - 84	83	82,7
		52 - 54	104 - 108	88 - 94	83	83,1
		56 - 58	112 - 116	100 - 106	83	83,5
		60 - 62	120 - 124	112 - 118	83	83,9
3	178	44 - 46	88 - 92	72 - 76	86	84,3
		48 - 50	96 - 100	80 - 84	86	84,7
		52 - 54	104 - 108	88 - 94	86	85,1
		56 - 58	112 - 116	100 - 106	86	85,5
		60 - 62	120 - 124	112 - 118	86	85,9
		64 - 66	128 - 132	124 - 130	86	86,3
4	184	44 - 46	88 - 92	72 - 76	89	86,3
		48 - 50	96 - 100	80 - 84	89	86,7
		52 - 54	104 - 108	88 - 94	89	87,1
		56 - 58	112 - 116	100 - 106	89	87,5
		60 - 62	120 - 124	112 - 118	89	87,9
		64 - 66	128 - 132	124 - 130	89	88,3
5	190	48 - 50	96 - 100	80 - 84	92	88,7
		52 - 54	104 - 108	88 - 94	92	89,1
		56 - 58	112 - 116	100 - 106	92	89,5
		60 - 62	120 - 124	112 - 118	92	89,9
		64 - 66	128 - 132	124 - 130	92	90,3

34 velikostí

Označování:

4/56-58

Sdružené obvody hrudníku

Výšková skupina