

Technická specifikace pro - „Dýchací přístroje“

Předmět plnění

Předmětem plnění je 5 ks autonomních dýchacích přístrojů s otevřeným okruhem - vzduchových dýchací přístrojů s vyváděcími kuklami a druhým vývodem pro zachraňované osoby dle EN 137 (2006) typ 2, splňující požadavky Vyhlášky MV č. 255/1999 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů. Přístroje musí být kompatibilní s již používanými přístroji u HZS JmK tzn. od firmy Dräger řady PSS 90 a vyšší (např. PSS 5000, PSS 7000). Rok výroby všech komponentů 2013 a dodaných přes oficiální distribuční síť v České republice.

Požadované minimální příslušenství:

- Komponenty přístroje jsou demontovatelné bez použití náradí pro snadnou očistu a údržbu.
- Masky Panorama Nova - přetlaková – Kandahár z nerez. kovu - hovorová membrána nerezová
- Plicní automatika přetlaková včetně připojovací hadice, automatická aktivace nádechem, vypínání přetlakové funkce pomocí tlačítka, připojení k přístroji rychlospojkou typu CEJN
- Redukční ventil s osazením výstupu druhého středotlaku, s revizním intervalem min. 9 let.
- Druhý středotlaký vývod bude umístěn tak, aby umožňoval pohodlné připojení záchranné kukly
- Záchranná kukla v ochranném obalu s poutkem na opasek
- Nosič přístroje kompletní s popruhy
 - Kompaktní antistatická konstrukce s ortopedickým designem pro přenesení části hmotnosti přístroje do bederní oblasti nositele.
 - Opasek je uložen kyvně pro maximální volnost pohybu
 - Ramenní polstrování a polstrování opasku je z odolného, otěruvzdorného, chemicky odolného a ohnivzdorného materiálu
 - Materiál polstrování je nenasákavý
 - Přezky pro nastavení délky ramenních popruhů a opasku z nerezového materiálu
 - Nosné popruhy i pneumatický systém snadno demontovatelné z nosiče
 - Hadice pneumatického systému jsou integrovány do nosiče a kryty proti případnému poškození
- Držák plicní automatiky
- Přístroj musí umožnit nasazení tlakových lahví různých rozměrů, včetně upnutí dvojmontáže kompozitních lahví do objemu 6,9 L
- Láhev carbon kompozit objem 6,9 nebo 6,8 l / 300bar / váha max. 5 kg vč.ventilu 1 ks životnost min. 30 let
- Potah na kompozitní láhev – tmavomodrý s reflexním označením
- Součásti plnění dodávky musí být dodány veškeré dokumentace s povinnými atesty
- Dodání návodu na veškeré zařízení v českém jazyce
- Doložit autorizovaný servis (nejlépe vlastní), na území ČR s oprávněným personálem.

Cenová nabídka bude zpracována v české měně. Nabídku zpracovat pro dodání 5 ks komplet **Dýchací přístroje**

Cenu uveďte: cena bez DPH, samotné DPH a cena s DPH.

Tato cena bude stanovena jako cena „nejvýše přípustná“ a musí obsahovat veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění veřejné zakázky malého rozsahu včetně předání v místě zadavatele. Dodaný komplet musí být plně funkční