



Pomáhat a chránit

POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY

Odbor veřejných zakázek



Č.j.: PPR-23916-6/ČJ-2014-990640

Praha 2014

Počet listů: 3

Přílohy: 1/13

Žádost o podání nabídky – zakázka malého rozsahu	
Název zakázky:	Vesta balistická vnější NIJ III A/IV
Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce):	dodávka
Datum vyhlášení zakázky:	16. září 2014
Název zadavatele:	Česká republika, Ministerstvo vnitra
Sídlo zadavatele:	Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
Jméno, případně jména, a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele, její telefon a e-mailová adresa:	Ing. Vladimír Kaliba, vedoucí odboru veřejných zakázek Policejního prezidia České republiky 974 835 653 pp.ovz@pcr.cz
IČO zadavatele:	00007064
DIČ zadavatele:	CZ00007064
Jméno, případně jména, a příjmení kontaktní osoby zadavatele ve věci zakázky, její telefon a e-mailová adresa:	Josef Vorlíček 974 835 639 pp.ovz@pcr.cz
Lhůta pro podávání nabídek:	nejpozději do 1.10. 2014 9.00 hod.
Místo pro podávání nabídek:	osobní doručení: Pelléova 21, 160 41 Praha 6 – Bubeneč pondělí až čtvrtek 8,00 – 11,00 hod. a 13,00 až 16,00 hod. a v pátek od 8,00 – 11,00 hod. a 13,00 do 15,00 hodin, nebo po telefonické domluvě minimálně jeden den předem na tel. čísle 974835653 pro jiný termín doručení. Písemné doručení: Ministerstvo vnitra ČR pošt. schránka 160 160 41 Praha 6
Termín a místo otevírání obálek:	1.10. 2014 v 09. 30 hod. ,Pelléova 21, 160 41 Praha 6-Bubeneč, OVZ PP, 5. patro, otevírání obálek je neveřejné

MINISTERSTVO VNITRA ČR
poštovní schránka 160
160 41 Praha 6
Tel.: +420 974 835 653
Fax: +420 974 835 643
Email: pp.ovz@pcr.cz

www.policie.cz

Popis předmětu zakázky:	30 kusů vest balistických vnějších NIJ III A/IV
Předpokládaná hodnota zakázky v Kč (bez DPH):	890 082,64 Kč
Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky:	nejpozději do 15.12.2014.
Místo dodání / převzetí plnění:	Správa logistického zabezpečení PP ČR (dále jen SLZ PP“), skladová skupina Zbraslav, kontaktní osoba Jiří Hrdina tel:974842226.
Hodnotící kritéria:	Nejnižší nabídková cena
Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:	Zadavatel požaduje předložit kopii výpisu z Obchodního rejstříku
Požadavek na uvedení kontaktní osoby uchazeče:	Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.
Požadavek na písemnou formu nabídky:	Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě. Požadavek na písemnou formu je považován za splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče.
Požadovaný jazyk nabídky:	Jazyk český, u uchazečů se sídlem ve Slovenské republice i jazyk slovenský
Další požadavky na zpracování nabídky*:	Podáním nabídky dodavatel bere na vědomí, že zadavatel poté, co bude uzavřena smlouva s dodavatelem, který podal nejvhodnější nabídku, nebo poté, co bude výběrové řízení zrušeno, zveřejní na webových stránkách www.softender.cz/mvcr/ zprávu o posouzení a hodnocení nabídek, jejíž součástí budou mimo jiné i identifikační údaje dodavatele, který podal nabídku a informace o nabídkové ceně tohoto uchazeče a vyslovuje s výše uvedeným souhlas. Nabídka bude v řádně uzavřené obálce označené názvem „VESTY BALISTICKÉ VNĚJŠÍ NIJ III A/IV“ a nápisem „NEOTVÍRAT, NABÍDKA K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE“
Zadávací řízení se řídí:	§ 6 a § 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
Podpis zadavatele:	

Adresa zadavatele

/1/ Prodávající se zavazuje informovat kupujícího písemně nebo faxem o termínu dodání zboží nejméně pět pracovních dnů předem, prostřednictvím odpovědného pracovníka kupujícího – SLZ PP na adresu:

Správa logistického zabezpečení PP ČR

Fakturační adresa:

Policejní prezidium ČR

Správa logistického zabezpečení

P.O.Box. 6

150 00 Praha 5

IČ 00007064

DIČ CZ 00007064

Bankovní spojení: ČNB Praha, pobočka 701

Číslo účtu: 33069-881/0710

Kontaktní osoba : Jiří Hrdina tel: 974842286, fax:974884444

Pracoviště SLZ PP skladové hospodářství, Na Baních 1304, areál P ČR, 156 00 Praha 5-Zbraslav

Dle rozdělovníku

Žádost o nabídku – zaslání

Dovolujeme si Vás požádat v rámci přípravy zadání veřejné zakázky o cenovou nabídku na dodávku 30 kusů vest balistických vnějších NIJ III A/IV.

- nabídková cena bude zpracována v členění a bude obsahovat:
- cenovou nabídku za 1 kus vesty balistické vnější NIJ III A/IV v Kč včetně a bez DPH, bez ohledu na velikost,
- celková cena vest balistických vnějších NIJ III A/IV v Kč včetně a bez DPH,
- nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná,
- v ceně bude zahrnuto dopravné a balné do místa plnění, dle výzvy k podání nabídky,
- návrh na uzavření smlouvy v obvyklé formě. V návrhu smlouvy požaduje zadavatel uvést údaje o uchazeči stanovené v občanském zákoníku a obvyklé sankce ve výši 0,05 % z ceny zboží za nesplnění povinnosti uchazeče a zadavatele a bude rovněž obsahovat požadavky obsažené v příloze této výzvy a následující:
- vzorky dle bodu 6. Specifické požadavky,
- dokumenty a certifikáty dle bodu 4. Technický popis, 5. Technické podmínky a technické kvalifikační předpoklady a 6. Specifické požadavky,
- prohlášení uchazeče, že zboží uvedené v čl. II. odst. /1/ této smlouvy nemá právní vady ve smyslu ustanovení § 1920, občanského zákoníku, sankce 100 000 Kč za nesplnění,
- předložení protokolů od akreditované osoby na požadovanou balistickou odolnost dle technické specifikace,
- úhrada dohodnuté ceny za odebrané zboží bude provedena po převzetí zboží kupujícím, na základě faktury splatné do 21 dnů po jejím doručení,
- termín plnění: do 15.12. 2014,
- pokud projevíte zájem o tuto zakázku, zašlete nám svou nabídku do 30.9. 2014 tak, jak je uvedeno ve výzvě k podání nabídky, včetně adresy sídla Vaší firmy s uvedením telefonického, faxového a E-mailového spojení, na níže uvedené kontaktní adresy nebo fax a dále údaje o uchazeči stanovené v občanském zákoníku a číslo Vašeho účtu a bankovní spojení.
- při zaslání poštou adresujte nabídku na Ministerstvo vnitra ČR, pošt. schránka 160, 160 41 Praha 6 nebo osobně na adresu Policejní prezidium ČR, odbor veřejných zakázek Policejního prezidia ČR Pelléova 21, Praha 6, tel. 835653 z vrátnice objektu.

- zároveň si Vás dovoluujeme požádat o Vaši odpověď i v případě, že o tuto zakázku nebudete mít zájem.

1. NÁZEV MAJETKU

" Vesta balistická vnější NIJ IIIA/IV (ÚČ)" v počtu celkem

30 kusů

2. NOMENKLATURNÍ ČÍSLO

120 300	Vesta balistická vnější NIJ IIIA/IV (ÚČ)	
----------------	---	--

Nové nomenklaturní číslo bude zavedeno pro nakoupenou vestu

3. OZNAČENÍ KÓDU CPV

- CPV 35815100-1

4. TECHNICKÝ POPIS:

Vesta balistická ochranná těžká speciální NIJ IIIA/IV je osobní ochranný prostředek určený k ochraně životně důležitých orgánů uživatele (trup) proti účinkům střel, střepin a dalším mechanickým zásahům, částečně nebo zcela (balistická vložka/přídavný panel) odolný proti bodným zbraním. Je určena pro vrchní nošení na oděv. Vesta je požadována s kapsou na balistické panely v přední, zadní a bočních částech vesty. Měkká balistická vložka umístěná ve vestě je ve vodě nepropustném a neprůsvitném obalu. Vesta chrání uživatele před účinky střel a střepin na balistickou odolnost III A dle NIJ Standard 0101.04. Po doplnění balistickým přídavným panelem musí být v místě panelu zabezpečena balistická odolnost IV dle NIJ Standard 0101.04.

Charakteristika způsobu a prostředí použití vesty balistické: Vesta je používána při výcviku a bezpečnostní a bojové činnosti a činnostech souvisejících, v různých klimatických podmínkách v rozmezí teplot -20°C až 50 °C, krátkodobě -30°C až 80 °C, relativní vlhkost vzduchu může dosahovat až 95%.

Konstrukce vesty musí umožňovat:

- Snadné a rychlé oblékání, pevné a přesné upnutí podle tělesných parametrů nositele /uživatele v dané velikostní skupině/, trvalost fixace nastavení, v případě nutnosti rychlé svléknutí vesty (s použitím funkce „odhozu“). Vesta musí jako variabilní systém vyhovět individuálním požadavkům jednotlivých uživatelů a v maximální možné míře umožňovat nastavení a přizpůsobení anatomii trupu každého uživatele, aniž by výrazně omezila jeho pohyblivost.
- Používání se všemi balistickými panely, pouze s předním a zadním panelem nebo bez přídavných panelů.
- Využití maximální plochy povrchu vesty (trup) k instalaci horizontální páskové vazby (MOLLE SYSTÉM nebo obdobné řešení).
- Minimální omezení pohybu uživatele při používání.
- Pohyblivost uživatele při provádění výcviku, bojové /služební/ činnosti a činností souvisejících (a to i při použití balistických přileb).

- Maximální balistickou ochranu (krytí plochy) trupu a částí těla chráněných balistickými vložkami a balistickými pláty při výcviku a služební činnosti.
- Možnost vyjmutí přídatné balistické ochrany („balistické panely“) z potahu ochranné vesty. Základní (měkká) balistická ochrana musí být rovněž vyjímatelná, musí být uzavřena nebo provedena tak, aby odolávala průniku slunečních paprsků a vody.
- Přístup ke všem balistickým vložkám, jejich snadné vkládání a vyjímání při zachování spolehlivé fixace v potahu.
- Možnost úpravy obvodové velikosti dle zvoleného oděvu uživatele.
- Možnost provedení bezpečného odhozu nositelem vesty v jakékoliv krizové situaci.
- Identifikaci vesty podle požadovaného označení.
- Střelbu všemi služebními zbraněmi (pistole, samopal, brokovnice), přičemž nesmí střelce nepřiměřeně omezovat.
- Svým provedením rozložení váhy na co největší možnou plochu trupu,
- Být snadno obléknutelná, svléknutelná a umožnit rychlý odhoz,
- Mít minimální hmotnost odpovídající kritériím požadované ochrany,

Vesta této třídy balistické odolnosti je již zavedena ve výzbroji PČR, zavedený typ však nesplňuje v plném rozsahu požadavky pro výkon specifických činností uživatelského útvaru.

Zadavatelem je požadováno takové provedení vesty balistické, které při zajištění výše uvedených požadavků poskytne uživateli i přiměřený komfort při denním nošení po dobu 6 i více hodin nepřetržitě a současně svojí konstrukcí (tvarovým řešením) umožní s minimálním omezením bezpečné řízení motorového vozidla.

Nejedná se o konkrétní značku, ale obecně o vnější vestu balistickou, která musí splňovat technické, užité a ostatní parametry a vlastnosti uvedené v tomto a dalších bodech této technickoekonomické specifikace.

Balistická odolnost:

Odolnost vesty ochranné se požaduje doložit podle US STANDARD NIJ STD 0101.04 pro testování a zařazení ochranných vest ve třídě balistické odolnosti NIJ III A a odolnost proti střepinám dle STANAG 2920, ANNEX A, bod A.1, střepina IDENTITY A3/6723/1 (pro V50 – min. 500m/s). Balistické desky /panely/ přední, zadní a boční s balistickou odolností třídy NIJ IV. Balistická ochrana NIJ IV musí být zajištěna v místě vložení přídatných balistických panelů.

Balistická vložka - měkká

- Balistická odolnost: III. A dle NIJ STD 0101.04 je požadována v celé ploše vesty se základní /měkkou/ balistickou vložkou.
- Maximální tloušťka balistické vložky v odolnosti III. A dle NIJ STD 0101.04 včetně jejího obalu nesmí být více, než 7mm. (Zadavatel předpokládá, že součástí dokumentu prokazujícího plnění požadavků na balistickou odolnost bude i ověření požadavků kladených na balistickou vložku, tedy i konstatování její maximální tloušťky. Metoda měření tloušťky s citované normy pro balistickou odolnost nevyplývá. Požadovaná tloušťka může být doložena jiným dokumentem oprávněné zkušebny. Přeměřování vzhledem k požadované objektivitě není předmětem uživatelského hodnocení, bylo by v případě sporných výsledků opět vyžádáno měření oprávněnou zkušebnou.)

- Balistický nenasákavý materiál, popřípadě s vodoodpudivou úpravou, umístěný do neprůsvitného, pevného, voděodolného (vodoodpudivého) uzavřeného obalu.

Souprava měkkých balistických vložek se skládá z:

- předního dílu a zadního dílu
- ochrany ramen (nárameník) – obal měkké balistické ochrany ramen může být napevno spojen s předním nebo zadním dílem vesty.

Obaly /nosiče/ dalších dílů měkké balistické ochrany, tj.

- chráničů paží (rukávy)
- chráničů krku (límeček)
- chrániče klínu (genitálie, třísla)

jsou odnímatelné od konstrukce vesty.

U všech vložek je požadována stejná balistická odolnost.

Celková hmotnost soupravy balistických vložek včetně obalu: max. 4,5 kg (hmotnost balistických vložek ze všech částí vesty **včetně vlastního obalu těchto vložek**).

Balistické vložky musí být uzavřeny svárem (lepením) v neprodyšném a voděodolném (vodoodpudivém) povlaku.

Balistické přídatné panely přední a zadní (hrudní a zádočné):

- balistická odolnost: IV dle NIJ STD 0101.04 (zvýšená ochrana)
- hmotnost: max. 2,65 kg

Balistické přídatné panely boční:

- balistická odolnost: IV dle NIJ STD 0101.04 (zvýšená ochrana)
- hmotnost: max. 1,26 kg

Požadovaná hmotnost pro balistické přídatné panely přední a zadní (hrudní a zádočné) a balistické přídatné panely boční je uvedena pro jeden plát.

Rozměry a tvar přídatných panelů:

Přídatné panely přední a zadní 245-250x300-315 mm, boční 150-170x190-200 mm. Výchozí plocha panelu před případnou úpravou umožňující volný pohyb paží a zaoblením v rozmezí 750-772 cm² boční panel v rozmezí 300-323 cm². Tvar balistického panelu musí umožňovat jeho snadné vložení do nabízené balistické vesty a jeho pevnou fixaci. Po vložení musí umožňovat pohodlné nošení. Tvarové řešení musí umožňovat volný pohyb paží a zabezpečovat plnění ostatních požadavků na balistické panely a vestu vyplývající ze zadání. Přídatné panely musí být bez ostrých hran. Balistické přídatné pláty v požadovaném sortimentu musí být vyrobeny v požadovaných rozměrech výhradně z balistického materiálu.

Provedení - barva

Požadováno je takové provedení balistické vesty, které v sobě kombinuje balistickou ochranu (měkká balistická vložka + balistické přídatné panely) a nosič materiálu /horizontální páskovou vazbu/ (pro umístění sumek, pouzder, kapes na vrchní část vesty-přední, zadní díl /bok/).

Materiál vnějšího obalu vesty:

- je požadováno předložení materiálových listů od výrobcem použitých tkanin,
- vyhrazujeme si právo požadovat přezkoušení vybraných materiálových parametrů v nezávislé zkušebně,

- materiál vnějšího obalu vesty - požadována 1000 Cordura[®]), nebo materiál obdobných vlastností.
- Vnitřní část potahu vesty je opatřena 3D úpletem. Konstrukčně a materiálově provedena tak, aby umožňovala odvod tělesné teploty a vlhkosti. Požadováno je, aby všechny mechanicko-fyzikální vlastnosti použitého materiálu, které mají vliv na funkčnost a použitelnost vesty byly zachovány za provozních podmínek uvedených v TS po celou dobu její životnosti, odpovídající době garantované balistické odolnosti.

Provedení v barvě - černá - požadována je stálobarevnost a jednotnost provedení u celé dodávky.

Zadavatel požaduje, aby všechny dodané balistické vesty byly vyrobeny z nových, dosud nepoužitých materiálů.

Zadavatel požaduje, aby uchazeč garantoval možnost dodání nabízené balistické vesty ochranné vnější v dále uvedeném velikostním sortimentu: (s platností požadavků uvedených v TS čl. 4).

Tabulka velikostí

Označení velikosti	Evropské značení	Výška postavy cm	Obvod hrudníku cm	Obvod pasu cm
S	44	166 - 170	86 - 90	74 - 78
	46	168 - 173	90 - 94	78 - 82
M	48	171 - 176	94 - 98	82 - 86
	50	174 - 179	98 - 102	86 - 90
L	52	177 - 182	102 - 106	90 - 95
	54	180 - 186	106 - 110	95 - 100
XL	56	182 - 186	110 - 114	100 - 105
	58	184 - 188	114 - 118	105 - 110
XXL	60	185 - 189	118 - 122	110 - 115
	62	187 - 191	122 - 129	115 - 120

V tabulce velikostí jsou uvedeny základní tělesné rozměry uživatelů pro jednotlivé velikosti dodávaných vest. **Zadavatel upozorňuje, že velikost vest je nutné při splnění všech podmínek specifikace proti v tabulce uvedeným rozměrům přiměřeným způsobem zvětšit o rozměr, odpovídající nošení finálního výrobku přes služební oděv – např. kombinézu Policie).**

Systém horizontální páskové vazby (MOLLE systém) /systém uchycení materiálu/:

Vrchní část vesty (přední a zadní díl), musí být vybavena nosným systémem horizontální páskové vazby, který umožňuje na vestu připevnit potřebný nošený materiál a příslušenství (kompatibilní se stávajícím příslušenstvím). K instalaci páskové vazby je požadováno využití maximální plochy povrchu vesty. Popruhy budou přizpůsobeny barvě základního materiálu. Zadavatel připouští i obdobné řešení, umožňující uchycení pouzder a příslušenství na vnější stranu povlaku vesty.

K ověření rozměrových parametrů a případnému zdokumentování je vzorek pouzder k dispozici na OSM PP – ing. Beran, ing. Bouška, tel. 974 835 749, 702.

Odhozový - záchranný (RESCUE) systém

Vesta musí být vybavena tzv. „odhozovým“ systémem, který zejména v případě mimořádné, život ohrožující události, umožní cílený, bezpečný a rychlý rozpad vesty. Odhozový systém musí umožnit provedení bezpečného odhozu vesty jejím nositelem v jakékoliv krizové situaci. Konstrukce odhozového systému musí za daných podmínek používání vykazovat dostatečnou pevnost a životnost při jeho použití. (uvolňovač musí být snadno uchopitelný pravou i levou rukou, musí maximálně eliminovat riziko nechtěného odhozu – např. zachycení o jiný předmět nebo pohybem uživatele). Odhozový systém musí být funkční a spolehlivý, volně přístupný při plném navěšení všech prvků (další odnímatelné díly vesty nesmí znemožňovat rychlé odhození vesty).

Vesta musí být vybavena poutkem - popruhovým uchem umístěným na zadním dílu vesty nebo obdobným řešením k přenášení nebo možnosti odsunu zraněného uživatele. (odolnost poutka/uha nebo obdobného řešení v tahu min. 150 kg, snadno uchopitelné i v rukavicích).

Požadavky na základní výbavu:

Vesta musí umožňovat regulaci velikosti jak v obvodu, tak ve výškovém nastavení pro různé varianty oděvu (zimní, letní) nebo v situacích kdy je nutné vestu povolit (náročný tělesný výkon apod.), a to bez zhoršení balistické ochrany uživatele. Vesta musí umožňovat obléknutí i samotným uživatelem, se zabezpečením úplné balistické ochrany dle požadavku TS. Při provádění výcviku, bojové /služební/ činnosti a činností souvisejících musí zůstat zachována souvislá plocha balistické ochrany (nesmí vznikat vlivem změny polohy uživatele mezery mezi jednotlivými díly měkké balistické ochrany).

Ohnivzdornost:

Materiál vnější části potahu vesty musí vykazovat ohnivzdornost v souladu s měřením podle ČSN EN ISO 14116 (EN ISO 14116:2008). Požadováno je předložení zkušebního protokolu **s jednoznačným závěrem akreditované zkušebny**, že materiál vnější části potahu vesty balistické, splňuje požadavky ČSN EN ISO 14116 (EN ISO 14116:2008) pro index omezeného šíření plamene 1. Index čištění 5H/40.

Připuštna je vyšší teplota praní (nebo jen chemické čištění), pakliže je tak přímo uvedeno v návodu na ošetřování výrobce materiálu potahu vesty.

Vzhledem k požadavku na profesionální výrobek se při jednoznačném požadavku zadavatele na sníženou hořlavost hlavního materiálu potahu vesty nepředpokládá, že by výrobce použil u své konstrukce nekryté spojovací prvky, které by díky své hořlavosti způsobily rozpad celé balistické vesty.

Vnitřní strana potahu je konstrukčně a materiálově provedena tak, aby bylo zabráněno jejímu mechanickému poškození a zachytávání za standardní výstrojní součásti. Životnost použitých materiálů musí být zachována po celou dobu užívání balistické vesty.

Strana balistické ochrany, přikládána k tělu musí být zřetelně označena, např. štítkem. (např. „Vložka se vkládá touto stranou k tělu“) Je-li samotná balistická ochrana složena úplně nebo z části z více vrstev, musí jednotlivé vrstvy tvořit jeden celek. Konstrukce vesty musí zajišťovat v celkovém provedení (vrchový materiál, švy apod.) při standardním používání mechanickou stabilitu.

Šití musí být rovné, nepřerušované, počet stehů 3-4 na 1 cm, ukončení šití zajistit zpětným zapožitím proti páráni. (min. 10 mm).

Požadavky na materiálové složení – potah vesty - vnitřní tkanina:

Vnitřní strana potahu vesty musí být konstrukčně a materiálově provedena tak, aby umožňovala denní nošení po dobu 6 a více hodin přes svrchní oděv. Požadováno je zajištění přiměřeného uživatelského komfortu. Vnitřní část potahu vesty musí umožňovat

zachování hygieny (možnost praní, čištění). Vlastnosti použitého materiálu musí zabezpečit bezproblémovou použitelnost po celou dobu životnosti balistických materiálů vesty.

Veškeré použité materiály, které mohou přicházet do přímého styku s pokožkou, musí být hygienicky /zdravotně/ nezávadné. Hygienickou nezávadnost požadujeme doložit zkušebním protokolem akreditované zkušebny (laboratoře). **Požadováno je jednoznačné prohlášení oprávněné zkušebny, potvrzující, že materiál přicházející do přímého styku s pokožkou je zdravotně nezávadný.** V rámci testování a zkoušení v ČR rozsah dílčích zkoušek nepřesahuje požadavky dle metodiky AHEM 3/2000.

*) AHEM = Acta hygienica, epidemiologica et microbiologica - vydáno MZdr ČR, č. 3/2000 obsahuje „Metodické doporučení SZÚ č. 1/2000 k posuzování výrobků, které přicházejí do přímého styku s lidským organismem prostřednictvím kůže, případně sliznic“

Uchazeč musí doložit materiálové listy od výrobců použitých vnitřních a vnějších tkanin a balistických materiálů včetně popisu složení balistických vložek (materiál brašny viz požadavky v příslušném odstavci).

Záruční doba: Požaduje se záruční doba na balistickou vestu ochrannou a veškeré její příslušenství nejméně v délce 24 měsíců ode dne dodání. Uchazeč uvede v nabídce požadavky na skladování, pokud mají vliv na délku záruční lhůty, rozsah poškození, při kterém je již vesta neopravitelná a podmínky pro provádění záručních a pozáručních oprav. Uchazeč garantuje, že balistická vesta ochranná zajistí balistickou odolnost v požadované třídě min. 10 let od dodání.

Charakteristika způsobu a prostředí použití vesty balistické: Vesta je používána při výcviku a policejní činnosti a činnostech souvisejících, v různých klimatických podmínkách v rozmezí teplot -20°C až 50 °C, krátkodobě -30°C až 80 °C, relativní vlhkost vzduchu může dosahovat až 95%.

Součástí dodávky každé vesty balistické ochranné musí být návod na její používání, skladování a údržbu v českém jazyce a transportní taška černé barvy. Transportní taška musí mít zapínání na spirálové zdrhovadlo WS20 nebo obdobné. Transportní taška musí být vybavena našitou průsvitnou kapsou (okénkem) pro vložení štítku s údaji o uživateli vesty a vestě. Vnitřní část musí být tvořena dvěma oddělenými kapsami: velká kapsa na uložení ochranné balistické vesty a kapsa na uložení přídatných balistických vložek (panelů). Ke každé balistické vestě musí být přiložen záruční list. Transportní taška musí být vyrobena z materiálu, který odpuzuje vodu. Požadavky na materiál transportní tašky: 100% polyamid nebo polyester, úprava: voděodolný zátěr, plošná hmotnost: min. 220 g/ m² (ČSN EN 12127), pevnost v tahu: osnova - min. 2100 N (ČSN EN ISO 13934-1), pevnost v tahu: útek - min. 1500 N (ČSN EN ISO 13934-1) Přípuštěno je obdobné řešení.

Zadavatel požaduje, aby plnění požadavků kladených na vlastnosti materiálů použitých na výrobu transportní tašky uchazeč v nabídce doložil materiálovým listem výrobce použitých tkanin. V materiálovém listu musí být uvedeno minimálně: materiálové složení, plošná hmotnost a pevnost v tahu (osnova a útek) u materiálu použitého na výrobu nabízené transportní tašky. Uvedené hodnoty musí splňovat minimálně požadavky zadání.

Pokud uchazeč všechny uvedené parametry tkaniny nemůže tímto materiálovým listem doložit, předloží pro chybějící údaje doklad oprávněné zkušebny, obsahující jednoznačné prohlášení, že materiál použitý na výrobu nabízené tašky splňuje požadavky zadání.

Pokud uchazeč ve své nabídce použije na výrobu tašky materiály „obdobných vlastností“, musí předložit doklad oprávněné zkušebny, obsahující jednoznačné prohlášení, že materiál použitý na výrobu nabízené tašky splňuje požadavky zadání, tzn. že vlastnosti použitých materiálů jsou s požadavky zadání srovnatelné nebo lepší.

Vesta ochranná, balistické vložky a přídatné panely přední, zadní a boční musí být zřetelně označeny symbolem typu ochrany proti střelám „symbol palné zbraně“, proti střepinám „symbol výbuchu“ a typovým štítkem. Typový štítek vesty ochranné nesmí být vidět při standardním používání. Údaje uvedené na štítku musí zůstat čitelné po celou dobu použitelnosti vesty.

Typový štítek musí obsahovat následující údaje:

(pro přídatné panely jenom odrážky 2., 5., 6. a 8.)

- druh a typ balistické vesty
- třída a typ odolnosti vesty balistické podle US STANDARD NIJ STD 0101.04,
- velikost,
- výrobní číslo vesty balistické, viz vysvětlivka níže,
- rok výroby vesty balistické a doba poskytované záruky balistické odolnosti,
- měsíc a rok do kdy se poskytuje garance balistické odolnosti v tvaru MM/RRRR,
- pořadové číslo vesty balistické v dodané sérii,
- název a adresa **výrobce** vesty balistické, (ne dodavatele)
- hmotnost vesty balistické se základní balistickou vložkou včetně přídatných vložek (panelů) bez transportní tašky,
- chráněná plocha vesty se základní balistickou vložkou v cm²,
- symboly k údržbě a ošetřování,
- prostor pro jméno uživatele.

Vysvětlivka pro výrobní číslo: výrobní číslo je 16 místné číslo, které se skládá z písmene „N“ vždy na prvním místě - znamená nákup, další 4 místa vyjadřují měsíc a rok nákupu ve tvaru **MMRR**, na šestém místě vždy písmeno „Z“ znamená životnost a následují 4 místa vyjadřující měsíc a rok do konce garantované životnosti. Zbývajících 6 míst je vyčleněno pro výrobní číslo dodavatele.

Příklad: **N1014Z1024000025** - nákup v říjnu 2014, životnost do října 2024, vyr. číslo dodavatele 25, resp. 000025.

Etikety, štítky i natištěné nápisy musí být čitelné a stálobarevné, s písmem, které je údržbou a používáním za obvyklých podmínek neodstranitelné po celou dobu životnosti! Popis je požadován v ČJ.

Nejedná se o konkrétní značku, ale obecně o vestu balistickou, která musí splňovat technické, užité a ostatní parametry a vlastnosti uvedené výše a v dalších bodech této technické specifikace.

Pokud jsou v technické specifikaci uvedeny konkrétní materiály (např. pod obchodním názvem), připouští zadavatel použití i jiných obdobných materiálů, které budou garantovat přinejmenším stejné technické parametry a užité vlastnosti výrobku.

5. TECHNICKÉ PODMÍNKY A TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

Platným protokolem o zkoušce provedené akreditovanou zkušebnou (laboratoří) uchazeč prokáže, že vesta balistická ochranná těžká speciální NIJ IIIA/IV, předložená v rámci nabídky, plní požadavek balistické odolnosti ověřené ve shodě s balistickým standardem US STANDARD NIJ STD 0101.04 pro testování a zařazení ochranných vest ve třídě

balistické odolnosti NIJ III A a odolnost proti střepinám dle STANAG 2920, ANNEX A, bod A.1, střepina IDENTITY A3/6723/1 (pro V50 - min. 500m/s). Balistické panely přední, zadní a boční pak balistickou odolnost třídy NIJ IV (zkoušeno spolu s měkkou balistickou vložkou v místě vložení přídatných balistických panelů).

Veškeré použité materiály, které mohou přicházet do přímého styku s pokožkou, musí být hygienicky /zdravotně/ nezávadné. Hygienickou nezávadnost požadujeme doložit zkušebním protokolem akreditované zkušebny (laboratoře). **Požadováno je jednoznačné prohlášení oprávněné zkušebny, potvrzující, že materiál přicházející do přímého styku s pokožkou je zdravotně nezávadný.** V rámci testování a zkoušení v ČR rozsah dílčích zkoušek nepřesahuje požadavky dle metodiky AHEM 3/2000.

*) AHEM = Acta hygienica, epidemiologica et microbiologica - vydáno MZdr ČR, č. 3/2000 obsahuje „Metodické doporučení SZÚ č. 1/2000 k posuzování výrobků, které přicházejí do přímého styku s lidským organismem prostřednictvím kůže, případně sliznic“

Všechny vyžádané písemné podklady, protokoly /certifikáty/ je požadováno předložit v originálu nebo v dalším výtisku s platností originálu v českém nebo slovenském jazyce nebo v cizojazyčném originálu včetně překladu do češtiny nebo slovenštiny. Vzhledem k jednoznačnému požadavku na doklady vystavené od akreditované zkušebny, zadavatel požaduje i doklad /neověřenou kopii dokladu/ o akreditaci zkušebny (oprávnění zkušebny), která provedla příslušné zkoušky.

Pozn.: Zadavatel požaduje, aby vystavený protokol, certifikát byl platný a obsahem a závěrem odpovídal zkoušení /testování/ stejného předmětu, který uchazeč předkládá v nabídce.

Etikety, štítky i natištěné nápisy musí být čitelné a stálobarevné, s písmem, které je údržbou a používáním za obvyklých podmínek neodstranitelné po celou dobu životnosti. Popis je požadován v českém jazyce.

6. SPECIFICKÉ POŽADAVKY

V rámci posouzení nabídek provede hodnotící komise (případně přizvaní odborníci) u každé předložené nabídky praktické posouzení, zda předložený vzorek splňuje požadavky zadavatele v rozsahu dle zadávací dokumentace s výjimkou vlastností a parametrů, dokladovaných oprávněnými zkušebnami.

Za účelem posouzení, zda předložené vzorky splňují požadavky zadavatele v rozsahu dle ZD každý uchazeč poskytne bezúplatně jeden vzorek úplné vesty balistické NIJ IIIA/IV (ÚČ) velikosti L (52) včetně transportní brašny a návodu k použití v českém jazyce. (velikost v souladu s rozměry uvedenými v tabulce velikostí s ohledem na požadavek nošení přes vnější oděv).

Do dalšího hodnocení postoupí pouze ty nabídky, u jejichž soutěžních vzorků v rámci praktického posouzení nebude zjištěno nesplnění požadavků a parametrů dle přiložené tabulky č. 1, které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Spolu s nabídkou uchazeč doloží tabulku skutečných hmotností úplných vest balistických NIJ IIIA/IV (ÚČ) bez transportních brašen:

Velikost	Hmotnost vesty v kg
S	
M	

L	
XL	
XXL	

Hmotnosti vest pro dané velikosti uchazeč uvede v kg na dvě desetinná místa, tedy např. 7,25 kg. Pokud uchazeč předkládá nabídku vest ve velikostním sortimentu dle evropského značení, uvede do tabulky hmotnosti vest těchto velikostí : S – 44, M – 48, L – 52, XL – 56, XXL – 60.

Uchazeč bere na vědomí, že předložený vzorek vesty bude zkoušen v rozsahu požadavků technické specifikace a může dojít k jeho poškození. V tomto případě uchazeči nebude poskytnuta žádná náhrada finanční ani materiálová.

Na základě poznatků z provedeního posouzení vzorků a hodnocení nabídek může zadavatel uplatnit požadavky na úpravy pořizované balistické ochranné vesty, které promítne vítězný uchazeč bez zvýšení nabídkové ceny do předmětu plnění veřejné zakázky.

Případné zadavatelem vyžadované úpravy balistické vesty ochranné se mohou týkat:

- Provedení upínacích a zapínacích prvků
- Tvarových úprav jednotlivých dílů (součástí) vesty
- Úpravy upínacího páskového systému (pokrytá plocha, umístění apod.)
- Úpravy zavírání brašny, velikosti a umístění okénka pro jmenovku, úpravy vnitřního rozdělení brašny

a to v takovém rozsahu, který nebude představovat změnu předmětu plnění veřejné zakázky.

Za účelem dosažení prokazatelné jednotnosti předložených vzorků a vest, které budou předmětem plnění dodávky, bude vzorek, předložený s nabídkou, vítěznému uchazeči vrácen až po odsouhlasení shody s referenčním vzorkem s akceptací zástupce kupujícího z OSM PP oficiálně vyžádaných úprav.


Nejpozději před podpisem smlouvy předá vítězný uchazeč do místa plnění určeného zadavatelem nad rámec plnění bezplatně jednu kompletní soupravu balistické ochranné vesty velikosti L 52, v konečném provedení jako referenční vzorek. Barva, provedení, materiál a kvalita dodaného referenčního vzorku budou pro vybraného uchazeče závazné, vybraný uchazeč bude povinen zajistit dodávky předmětu plnění ve stejné kvalitě a provedení po celou dobu trvání smlouvy.

Po skončení životnosti balistických ochranných vest, tj. po uplynutí 10 let od převzetí dodávky, zavazuje se vítězný uchazeč k bezúplatné ekologické likvidaci jím dodaných balistických ochranných vest (až do výše celého dodaného množství). Bezúplatnou ekologickou likvidaci se zavazuje provést na výzvu odběratele k převzetí dodaných balistických ochranných vest z místa plnění. O převzetí vest balistických ochranných k ekologické likvidaci je povinen vyhotovit písemné potvrzení.

Pokud by před uplynutím této lhůty došlo k zániku, likvidaci firmy nebo změnám vlastníka či jiným změnám, majícím vliv na plnění tohoto závazku, zavazuje se dodavatel o těchto skutečnostech v nejkratším možném termínu informovat odběratele a plnění podmínky bezúplatné ekologické likvidace balistických ochranných prostředků smluvně zajistit u jiné organizace.

Nejpozději při podpisu kupní smlouvy poskytne vítězný uchazeč zástupci kupujícího (OSM PP) tabulku základních rozměrů balistických vložek dle tohoto vzoru:

velikost	Přední díl A (mm)	Přední díl B (mm)	Přední díl C (mm)	Zadní díl A (mm)	Zadní díl B (mm)	Zadní díl C (mm)
S 44						
S 46						
M 48						
M 50						
L 52						
L 54						
XL 56						
XL 58						
XXL 60						
XXL 62						



Rozměry A, B a C, které uvede uchazeč v tabulce pro přední a zadní díl samostatně, jsou pro danou velikost vesty rozměry balistické ochranné vložky, zavařené do ochranného obalu.

Rozměry A, B a C uvede uchazeč v mm

Rozměr C je měřen v nejužším místě horní části balistické ochranné vložky.

K provádění kontroly jakosti a balistické odolnosti v průběhu plnění poskytne vítězný uchazeč (dodavatel) bezplatně náhradu za namátkou vybraný vzorek (při dodávce do 200 ks balistických ochranných vest včetně 1 ks.

7. ZPŮSOB POŽADOVANÉ KONTROLY JAKOSTI

Kontrola požadované jakosti dodávek bude provedena:

a) Při převímce v místě dodání (plnění), kdy bude kupující provádět vizuální kontrolu úplnosti dodávky, kvality materiálu a provedení, kontrolu úplnosti požadovaného označení a dodaného velikostního sortimentu dle kupní smlouvy. Ve sporných případech bude požadované provedení posuzováno dle schváleného referenčního vzorku.

b) Pověřený zástupce kupujícího (OSM PP) může rozhodnout o provedení namátkové kontrolní zkoušky balistické odolnosti dodávaných ochranných vest balistických, případně

namátkové zkoušky dodržení konstrukce balistické ochranné vesty na nahodile vybraném vzorku.

Namátková kontrolní zkouška jakosti nebo balistické odolnosti se v tomto případě provede na náátkou vybraném vzorku balistické ochranné vesty z realizované dodávky.

Namátkové ověření balistické odolnosti NIJ IIIA nebo NIJ IIIA/IV ve shodě se standardem NIJ 0101.04 provede vždy akreditovaná zkušebna.

Ověření balistické odolnosti akreditovanou zkušebnou v případě nevyhovujícího výsledku jde finančně k tíži dodavatele, v případě výsledku vyhovujícího k tíži odběratele. Za vyhovující je zkouška považována v případě, že závěr akreditované zkušebny jednoznačně potvrdí, že předložený vzorek splňuje požadovanou balistickou odolnost ve shodě se standardem NIJ 0101.04.

Pokud je výsledek namátkové zkoušky nevyhovující, odebere zástupce kupujícího (OSM PP) z celé dodávky dvojnásobný počet vzorků (1 ks výrobního čísla co nejbližšího původnímu zkoušenému vzorku a 1 ks nahodilý výběr z celé dodávky). Pokud je nevyhovující výsledek zkoušení u kteréhokoliv vzorku ze dvou předložených, považuje se celá dodávka za nevyhovující a bude vrácena dodavateli.

O namátkové zkoušce dodržení konstrukce balistické ochranné vesty na nahodile vybraném vzorku může být rozhodnuto v případě jakékoli pochybnosti o kvalitě a provedení (jednotnosti provedení) balistických ochranných vest. Zkoušku provede akreditovaná zkušebna porovnáním se schváleným referenčním vzorkem. Ověření plnění požadavků na kvalitu a provedení vesty akreditovanou zkušebnou v případě nevyhovujícího výsledku jde finančně k tíži dodavatele, v případě výsledku vyhovujícího k tíži odběratele. Za vyhovující je zkouška považována v případě, že akreditovaná zkušebna potvrdí úplnou shodu zkoumaného vzorku se vzorkem referenčním.

Při nevyhovujícím výsledku zkoušky dodržení konstrukce, vztaženém k balistické odolnosti, který může ovlivnit bezpečnost uživatele, bude postupováno obdobně, jako při nevyhovujícím výsledku namátkové zkoušky balistické odolnosti včetně důsledků.

Při nevyhovujícím výsledku zkoušky dodržení konstrukce, jejíž závěry lze prostým porovnáním, přeměřením ověřit u celé dodávky, budou vadné výrobky reklamovány.

Vrácení dodávky:

V případě, že odběratel vrátí celou dodávku jako nevyhovující, zavazuje se prodávající provést náhradní plnění v termínu do 30 dnů od vrácení dodávky. V rámci náhradního plnění budou dodány vesty nové, splňující všechny požadované parametry zadání a provedení podle referenčního vzorku, v množství dle původního požadavku. V případě připuštění náhradního plnění je povinen uchazeč prokázat způsob pořízení vstupních materiálů pro výrobu nové dodávky.

8. ROZDĚLOVNÍK BUDOUCÍCH DODÁVEK – nákup roku 2014

PLÁN JPM 2014

	Počet celkem 2014	SLZ					
Vesta balistická NIJ	30	30					

IIIA/IV(ÚČ)						
velikost						
velikost						
velikost						
velikost						
velikost						

9. DALŠÍ POŽADAVKY K ZAPRACOVÁNÍ DO KUPNÍ SMLOUVY

Do smlouvy zapracovat obchodní podmínky v rozsahu, vyplývajícím z této technické specifikace, zejména část, týkající se provádění kontrolních zkoušek v rámci dodávek a dodacích podmínek.

Požaduje se garance balistické odolnosti vesty balistické NIJ IIIA/IV (ÚČ) v délce min. 10 let od dodání.

V případě opakovaného nesplnění technických požadavků, nebo termínu dodávky zadavatel je oprávněn smlouvu vypovědět bez jakýchkoliv sankcí a zbývajících předpokládané objemy neodebrat.

10. DALŠÍ POŽADAVKY

Zadavatel požaduje, aby v době před podpisem kupní smlouvy uchazeč umožnil vhodným způsobem precizovat určení požadovaných velikostí, např. zápůjčkou okrajových velikostí mimo uživatelskou zkoušku, zápůjčkou rozměrových modelů apod.

Na všech účetních a evidenčních dokladech, včetně kupní smlouvy, musí být přesné pojmenování nakupovaného majetku tj.:

"Vesta balistická vnější NIJ IIIA/IV (ÚČ)". Za tímto názvem může být označena velikost ve tvaru např. „S - 44“, „M - 48“, „L - 52“, „XL - 56“, „XXL - 60“ a jiné.