

Technická specifikace

nákup dvou sad osvětlovacích balónů s příslušenstvím a 1 ks generátoru s invertorem (automatickým hlídáním napětí).

Požadavek:

TECHNICKÁ DATA:

1. Svítidlo (balon)

Délka přívodního kabelu: min. 10 m

Napájení: 230 V/50-60 Hz

Výkon: min. 2000 W

Světelný tok: 200000-240000 lumenů

Osvětlení pracovní plochy (dle EN1838): min. 4000 m²

Osvětlení venkovní prac. plochy pro bezpečnou práci (EN12464-2): min. 1500 m²

Výbojky: výbojková lampa

Čas opětovného nastartování bez porušení výbojky: méně jak 10 sekund

Krytí: IP 54

Kryt na svítidlo (tubus)

2 . Příslušenství

Pevný a stabilní teleskopický stativ s trojnožkou:

-výška: ve složeném stavu do 1,8 m

-výška: v rozloženém stavu 6 m

-konstrukce: antikorozní ocel a hliník

Kotvící sada:

-nylonová lana délka 6 m

-ocelové karabiny

-ocelové spony

-ocelové kotvící kolíky

3. Generátor s invertorem

Výkon: 5,5-6 kVA

Napětí: 230/50Hz

Krytí: IP 54