

TECHNICKÉ PARAMETRY BALÓNU Sirocco 2M HMI 2500W

Osazení výbojkami	1x 2500w HMI
Průměrná doba životnosti výbojky (při normálním užití)	500 hodin
Účinnost	88 lm/W
Druh patice	G38
Maximální výkon	2 800 W
Použitelné napětí	208v až 230v / 50 Hz/60 Hz
Předřadník	1x 2500w Harting konektor
Čas opětovného nastartování	< 10 sekund
Délka přívodního kabelu	10 m

SVĚTELNÝ VÝKON

Osvětlená pracovní plocha maximální (dle EN1838)	7 250 m²
Osvětlení venkovní pracovní plochy pro bezpečnou práci (EN12464-2)	1 650 m ²
Intenzita osvětlení pod balonem (5-m vysoko)	1 000 lux
Maximální světelný tok	240 000 lm
Barevná teplota	COLD

BALON

Průměr	140 cm
Výška	70 cm
Nehořlavá tkanina	
Pokovený reflektor zvyšující účinnost a snižující rozptyl světla	
Krytí	IP54
Maximální okolní teplota	60°C
Anti-vibrační systém	
Ochranný systém s tlakovým senzorem	

BALENÍ

Černý PVC tubus s integrovaným držadlem	
Rozměr	Ø 26 cm - výška 100 cm
Hmotnost	10.5 kg (bez předřadníku)

STATIV P-600TA

Materiál antikorozi ocel chromovaná s hliníkovými šrouby	
Výška ve složeném stavu	180 cm
Výška v rozloženém stavu (Min/Max)	199/600 cm
Hmotnost	16 kg

KOTVÍČÍ SADA

Nylonová lana 6m	3 ks
Ocelové karabiny	3 ks
Ocelové spony	3 ks
Ocelové kotvící kolíky	3 ks

TECHNICKÉ PARAMETRY GENERÁTORU

Soustrojí EP 6000-IP54 + AVR (invertor) + 2 x zásuvka 230V/16A - IP 54

Výkon trvalý (kVA) 6,0

Výkon nepřetížitelný (kVA) 5,4

Napětí 230/50Hz/23A

Typ motoru Honda GX 390

Typ alternátoru SINCRO

Chlazení vzduchem

Spotřeba paliva při 75% (l/hod) 2,4 benzínu

Velikost nádrže (l) 6,1

Rozměry (d x š x v) 770x510x560 mm

Hmotnost 93 kg

Hladina hluku dB (A) 62

Otáčky motoru ot./min. 3000

Soustrojí je pružně uloženo na základovém rámu.

Příslušenství :

- ruční start
- hlídání hladiny oleje
- AVR - el. regulace napětí

Zásuvky : 2 x 230V/16A

18. 11. 2013 *Jan*