

## Specifikace HW a SW zahrnutého do podpory

### Výpočetní technika pořízená v letech 2000 až 2004

<b>Podpora HW</b>				
Zařízení	Server	Sériové číslo	Konfigurace	Podpora
Netra T1	cedcli94	HF14537118	1xCPU, 1GB RAM, 2x18GB HDD, 2x10/100BaseT, Operační systémSolaris 9 OE	Úroveň II
Netra T1	cedaps1	HF14537125	1xCPU, 1GB RAM, 2x18GB HDD, 2x10/100BaseT, Operační systémSolaris 9 OE	Úroveň II
E280R	crocl9	S245Z048B, 10Base-T S267351	2x900MHz UltraSPARC-III Cu processors, 8MB E-cache, 2GB memory (4 x 512MB), 2x 36GB 10,000rpm 1-inch internal FCAL disk drives, DVD. 2x power supplies, 10Base-T Fast Ethernet Adapter, w/MII 2.0. PCI, Operační systémSolaris 9 OE	Úroveň II
E280R	crocl8	S242Z0458, 10Base-T S259800	2x900MHz UltraSPARC-III Cu processors, 8MB E-cache, 2GB memory (4 x 512MB), 2x 36GB 10,000rpm 1-inch internal FCAL disk drives, DVD. 2x power supplies, 10Base-T Fast Ethernet Adapter, w/MII 2.0. PCI, Operační systémSolaris 9 OE	Úroveň I
E280R	crocl6	142S0242, 10Base-T S267351	2x900MHz UltraSPARC-III Cu processors, 8MB E-cache, 4GB memory (8 x 512MB), 2x 36GB 10,000rpm 1-inch internal FCAL disk drives, DVD. 2x power supplies, w/MII 2.0. PCI, Operační systémSolaris 9 OE	Úroveň II
SUN V240	test1	TN34810871	Sun Fire V240; 1 x 1GHz UltraSPARC III; 2 x 512MB DIMMS; 1 x36GB Drive; 4 x 10/100/1000 GIGABIT Ethernet; Internal 36.4GB 10Krpm Ultra 3 SCSI drive for Sun Fire(TM) V210 and V240 platforms only; LVD disk drive; 1" high, with barrier plate; 512MB MEMORY EXPANSION KIT (2*256 MB low-profile DDR PC2100 registered ECC DIMMs); Redundant AC Single Power Supply for Sun Fire V240; 1 x FC HBA SUN; X-Option DVD-ROM (Slimline); Operační systémSolaris 9 OE	Úroveň II
SUN V240	cedmig1	TN34810881	Sun Fire V240; 1 x 1GHz UltraSPARC III; 2 x 512MB DIMMS; 1 x36GB Drive; 4 x 10/100/1000 GIGABIT Ethernet; Internal 36.4GB 10Krpm Ultra 3 SCSI drive for Sun Fire(TM) V210 and V240 platforms only; LVD disk drive; 1" high, with barrier plate; 512MB MEMORY EXPANSION KIT (2*256 MB low-profile DDR PC2100 registered ECC DIMMs); Redundant AC Single Power Supply for Sun Fire V240; 1 x FC HBA SUN; X-Option DVD-ROM (Slimline); Operační systémSolaris 9 OE	Úroveň II
ES-1600RPSA-FO		SB03110301	Diskové pole EasySTOR 1600RPSA-FO - kapacita 2,5 TB; 10 x S-ATA HDD 250 GB, 7200, 8MB cache; Cache 512; 2 x FC 2 Gbps interface; Rack mount kit; Sun StorEdge 2Gb PCI single fibre channel network adapter, 200MB/s per channel with optical interface; Sbus D	Úroveň II
ES-1600RPSA-FO		SB036110302	Diskové pole EasySTOR 1600RPSA-FO - kapacita 2,5 TB; 10 x S-ATA HDD 250 GB, 7200, 8MB cache; Cache 512; 2 x FC 2 Gbps interface; Rack mount kit; Sun StorEdge 2Gb PCI single fibre channel network adapter, 200MB/s per channel with optical interface; Sbus D	Úroveň II
V1280 W 4 CPU	cemdbs1	0348MM24F3	4 x procesor UltraSparc III Cu 900 MHz; 8 GB vnitřní paměti; 2 x 36 GB SCSI disk; 1 x interní mechanika DVD; 1 x interní magnetická páska DDS4; 2 x ethernet port 1000Base-T; 3 x Sun Gigasw ift Ethernet UTP; 2 x Sun StorEdge 2 GB PCI HBA; 4 napájecí zdroje; 2 x	Úroveň II

			FC kabel to LC, 5m; Operační systém Solaris 9 OE	
<b>Sun Fire V240</b>	cetdem1	TN34950396	1x Ultra SPARC III (min. 1GHz); paměť cache 1 MB; RAM 1,5 GB rozšiřitelnost na 8 GB; 2x interní disk 36 GB SCSI Ultra 160, 10000 RAM, rozšiřitelnost na 4 HDD; CDROM/DVD interní DVD; Operační systém Solaris 9 OE	<b>Úroveň I</b>
<b>Sun Fire V240</b>	cemaps3	HN35018282	2x Ultra SPARC III (min. 1GHz); paměť cache 1 MB; RAM 2 GB rozšiřitelnost na 8 GB; 2x interní disk 36 GB SCSI Ultra 160, 10000 RAM, rozšiřitelnost na 4 HDD; CDROM/DVD interní DVD; 1 x FC HBA SUN; Operační systém Solaris 9 OE	<b>Úroveň II</b>
<b>Sun Fire V240</b>	cembat1	TN34950415	1x Ultra SPARC III (min. 1GHz); paměť cache 1 MB; RAM 2 GB rozšiřitelnost na 8 GB; 2x interní disk 36 GB SCSI Ultra 160, 10000 RAM, rozšiřitelnost na 4 HDD; CDROM/DVD interní DVD; Operační systém Solaris 9 OE	<b>Úroveň I</b>
<b>E2900 4x1,2GHz CPU, 16GB RAM, 2x73GB HDD, DDS, DVD</b>	cemdbs12	0437MM20A3	Sun Fire E2900 1.2GHz 4P, 16GB; OPT Tape SFV 1280, E2900, N1280; Continental Europe PWR CRD KT; OPT Tape SFV 1280, E2900, N1280 Continental Europe PWR CRD KT2Gb PCI Single FC Ntw k Adapter DAT72 Int Drive, 3.5"/68p SCSI-Option DVD-ROM (Slimline) Sun Gigasw ift Ethernet UTP, 15M LC to LC FC optikal Cable, Operační systém Solaris 9 OE	<b>Úroveň I</b>
<b>E2900 4x1,2GHz CPU, 16GB RAM, 2x73GB HDD, DDS, DVD</b>	cemdbs11	0437MM20A1	Sun Fire E2900 1.2GHz 4P, 16GB; OPT Tape SFV 1280, E2900, N1280 Continental Europe PWR CRD KT2Gb PCI Single FC Ntw k Adapter DAT72 Int Drive, 3.5"/68p SCSI-Option DVD-ROM (Slimline) Sun Gigasw ift Ethernet UTP 15M LC to LC FC Optical Cable; Operační systém Solaris 9 OE	<b>Úroveň I</b>
<b>Sun Fire V240</b>	cemw ww31	TN43711633	SFV 240, 2x1GHz, 2GB, 2x36GBX-Option DVD-ROM (Slimline) CONTINENTAL EUROPE PWR CRD KT, Operační systém Solaris 9 OE	<b>Úroveň II</b>
<b>Sun Rack 900 - 38U</b>		0139091-0436000252	Cabinet, Sun Rack 900 w /PDS	<b>Úroveň I</b>
<b>Sun Rack 900 - 38U</b>		0001281-0350000004	Cabinet, Sun Rack 900 w /PDS	<b>Úroveň I</b>
<b>Podpora L3500</b>		0005004735	magnetopásková knihovna preventivní prohlídka 1x ročně	<b>Úroveň II</b>

### Podpora SW

SW	Počet licencí	Podpora
Veritas Volume Manager 3.5	2	<b>Úroveň I</b>
Veritas Volume Manager VVMGS-2B99-1PR	1	<b>Úroveň I</b>
Legato Networker for UNIX (Solstice Backup Manager v 5.5.1)	1	<b>Úroveň I</b>
Legato StorageNode for UNIX	1	<b>Úroveň I</b>
5client connections for UNIX	1	<b>Úroveň I</b>
ClientPak for UNIX	1	<b>Úroveň I</b>
Autochanger module	2	<b>Úroveň I</b>
Business module for Informix	2	<b>Úroveň I</b>